



TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.

**TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
KABATEPE LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
KABATEPE LİMANI**

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ



© 2015 Geotag Aeroview

HAZIRLAMA TARİHİ : 01.06.2022
(Revizyonlar için Revizyon Sayfasına Bakınız)

ARİF ALTU
İşletme Müdürü
İMZA
MÜHÜR

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	2
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
REVİZYON SAYFASI	3
TESİS BİLGİ FORMU.....	4
AMAÇ, KAPSAM.....	6
TANIMLAR.....	7
KISALTMALAR.....	8
İKİNCİ BÖLÜM	
SORUMLULUKLAR	9
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM	
KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER.....	11
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM	
TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ ve DEPOLANMASI.....	12
BEŞİNCİ BÖLÜM	
KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI.....	27
ALTINCI BÖLÜM	
OPERASYONEL HUSUSLAR.....	28
YEDİNCİ BÖLÜM	
DOKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT.....	31
SEKİZİNCİ BÖLÜM	
ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLIL OLMA ve MÜDAHALE.....	34
DOKUZUNCU BÖLÜM	
İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ.....	41
ONUNCU BÖLÜM	
DİĞER HUSUSLAR.....	42
SUNUŞ	

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	3
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

REVİZYON SAYFASI

Sıra No	Revizyon No	Revizyonun İçeriği	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapanın	
				Adı Soyadı	İmzası
1	001	20.04.2022 tarihli talimata uygun olarak TYER düzenlemesi	14.06 2022	AHMET CAYIK	
2	002	İlk denetimde eksik görülen hususların revizyonu (Değişikliklerin listesi TYER sonuna eklenmiştir.	28.02 2023	Ahmet CAYIK	
3	003	08.10.2024 eksik görülen hususların revizyonu (Değişikliklerin listesi TYER sonuna eklenmiştir.	10.10.2024	Ahmet CAYIK	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

**Revizyon
No****003****Yayın Tarihi****20.04.2022****Revizyon Tarihi****10.10.2024****Sayfa No****4****TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ**

1.GİRİŞ

1.1 Tesise ait bilgiler aşağıda sunulan tesis bilgi formunda belirtilen asgari bilgileri içermelidir.

TESİS BİLGİ FORMU

1	Tesis işletmecisi adı/unvanı	TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü		
2	Tesis işletmecisinin iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta ve web sayfası)	Kabatepe Limanı - ECEABAT -ÇANAKKALE		
3	Tesisin adı	Kabatepe Limanı		
4	Tesisin bulunduğu il	ÇANAKKALE		
5	Tesisin iletişim bilgileri (adres, telefon, faks, e-posta ve web sayfası)	Kabatepe Limanı Eceabat –ÇANAKKALE tdi@tdi.gov.tr TEL: 0286 814 12 63 FAX: 0286 814 12 68		
6	Tesisin bulunduğu coğrafi bölge	KUZEY EGE		
7	Tesisin bağlı olduğu Liman Başkanlığı ve iletişim detayları	Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı Adres : Kayserili Ahmet Paşa Caddesi No:13 Çanakkale Telefon : 0 286 212 98 76 - 0 286 212 98 78 Faks : 0 286 212 98 79 E-mail: canakkale.liman@uab.gov.tr Websitesi : www.canakkaleliman.uab.gov.tr		
8	Tesisin bağlı olduğu Belediye Başkanlığı ve iletişim detayları	Eceabat Belediyesi Tel : 0 (286) 814 12 42 Fax : 0 (286) 814 10 36 İsmetpaşaMah.Cumhuriyet Meydanı NO:2 Eceabat/Ç.KALE eceabat [@] eceabat.bel.tr http://www.eceabat.bel.tr		
9	Tesisin Bulunduğu Serbest Bölge veya Organize Sanayi Bölgesinin adı	-		
10	Kıyı Tesisi İşletme İzni/Geçici İşletme İzni Belgesinin geçerlilik tarihi	Periyodik olarak güncellenmektedir.		
11	Tesisin faaliyet statüsü (X)	Kendi yükü ve ilave 3. şahıs (...)	Kendi yükü (...)	3. Şahıs (X)
12	Tesis sorumlusunun adı ve soyadı,	ARİF ALTU		

**Revizyon
No****003****Yayın Tarihi****20.04.2022****Revizyon Tarihi****10.10.2024****Sayfa No****5****TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ**

	iletişim detayları (telefon, faks, e-posta)	GSM : 0532 647 63 24 Tel : 0286 814 12 63 Faks : 0286 814 12 68 Email: arifaltu@hotmail.com
13	Tesisin tehlikeli madde operasyonları sorumlusunun adı ve soyadı, iletişim detayları (telefon, faks, e-posta)	ARİF ALTU GSM : 0532 647 63 24 Tel : 0286 814 12 63 Faks : 0286 814 12 68 Email: arifaltu@hotmail.com
14	Tesisin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının adı ve soyadı, iletişim detayları (telefon, faks, e-posta)	Ahmet CAYIK -0532 4720770 ahmet.cayik@atlastmgd.com.tr
15	Tesisin deniz koordinatları	40°12'02'' N - 026°16' 20'' E
16	Tesiste elleçlenen tehlikeli madde cinsleri (MARPOL Ek-I, IMDG Kod, IBC Kod, IGC Kod, IMSBC Kod, Grain Kod, TDC Kod kapsamındaki yükler ile asfalt/bitüm ve hurda yükleri)	Liman sahasında açık ve kapalı alanlarda elleçleme yapılmıyor. Tehlikeli madde taşıyan araçların transit geçişi, liman sahasında bekletilmeksizin yapılmaktadır.
17	Tesiste elleçlenen tehlikeli yükler (16. Maddedeki yük cinslerinden IMDG Kod dışındaki yükler ayrı ayrı yazılacaktır. İlave yük talebi Ek-1 formu ilebağlı liman başkanlığına iletilecektir. Uygun bulunduğu TYER' e eklenecektir.)	Tesisimizde IMDG Kod kapsamı dışında diğer IMO Kodlarına tabi yük elleçlenmemektedir.
18	IMDG Koda tabi, elleçlenen yükler için sınıflar	IMDG Koda tabi, Sınıf 1, Sınıf 2, Sınıf 3, Sınıf 4, Sınıf 5, Sınıf 6, Sınıf 8 ve Sınıf 9' a ait yükler transit edilmektedir
19	IMSBC Koda tabi, elleçlenen yükler için karakteristik tablosundaki gruplar	IMSBC Koda tabi yük elleçlemesi yapılmamaktadır.
20	Tesise yanaşabilecek gemi cinsleri	Feribot/Yolcu, Ro-Ro Yolcu Gemileri
21	Tesisin anayola mesafesi (kilometre)	30 mt
22	Tesisin demiryoluna mesafesi (kilometre) veya demir yolu bağlantısı (Var/Yok)	Yok
23	En yakın havaalanının adı ve tesise olan mesafesi (kilometre)	Çanakkale Hava Limanı: 14,00 km
24	Tesisin yük elleçleme kapasitesi (Ton/Yıl; TEU/Yıl; Araç/Yıl)	150.000-160.000 Araç/Yıl.
25	Tesiste hurda elleçlemesi yapıp yapılmadığı	Hayır
26	Hudut kapısı var mı? (Evet/Hayır)	Hayır
27	Gümrüklü saha var mı? (Evet/Hayır)	Hayır

**Revizyon
No****003****Yayın Tarihi****20.04.2022****Revizyon Tarihi****10.10.2024****Sayfa No****6****TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ**

28	Yük elleçleme donanımları ve kapasiteleri	Mevcut değil			
29	Depolama tank kapasitesi (m ³)	Mevcut Değil			
30	Açık depolama alanı (m ²)	Mevcut Değil			
31	Yarı kapalı depolama alanı (m ²)	Mevcut Değil			
32	Kapalı depolama alanı (m ²)	Mevcut Değil			
33	Belirlenen fumigasyon ve/veya fumigasyondan arındırma alanı (m ²)	Mevcut Değil			
34	Kılavuzluk ve römorkajhizmetleri sağlayıcısının adı/unvanı iletişim detayları	Mevcut Değil			
35	Güvenlik Planı oluşturulmuş mu? (Evet/Hayır)	Hayır			
36	Atık Kabul Tesisi kapasitesi (Bu bölüm tesisin kabul ettiği atıklara göre ayrı ayrı düzenlenecektir)	Atık Türü			
		Kapasite (m ³)			
		Sintine			
		Slaç			
		Atık yağ			
		Kirli Yağ			
		Pis su			
		Çöp			
		8			
RIHTIM/İSKELE VB. ALANLARIN ÖZELLİKLERİ					
Rıhtım/İskele No	Boy (Metre)	En (Metre)	Maksimum Su derinliği (Metre)	Minimum Su Derinliği (Metre)	Yanaşacak En Büyük Gemi Tonajı ve Boyu (Dwt veya Grt)
1. Nolu Rıhtım	80	35	6	7	3000 GRT
2. Nolu Rıhtım	140	30	6	7	4000 GRT
3. Nolu Rıhtım	100	12	2	3	300 GRT
4. Nolu Rıhtım	66	12	2	2,5	10 MT
5. Nolu Rıhtım	66	12	2	2,5	10 MT
6. Nolu Rıhtım	55	12	2	2,5	10 MT
Boru hattının adı (Tesiste mevcutsa)			Sayısı (Adet)	Uzunluğu (Metre)	Çapı (İnch)
-			-	-	-

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	7
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

ŞEKİL VE TABLO DİZİNİ :

Tablo 1. Tesis Bilgi Tablosu

Tablo 2. Tehlikeli madde sınıfları

Tablo 3. Gemi için Ayrıştırma Tablosu

Tablo 4. Ayrı Depolama Tablosu

EKLER:

EK-1: Kabatepe İskelesi Genel Vaziyet Planı

EK-2: Kabatepe İskelesi Genel Görünüş Fotoğrafı

EK-3: Acil Temas Noktaları ve İletişim Bilgileri

EK-4: Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Genel Vaziyet Planı

EK-5: Tehlikeli Yüklerin Elleçlendiği Alanların Yangın Planı

EK-6: Tesisin Genel Yangın Planı

EK-7: Acil Durum Planı

EK-8: Acil Durum Toplanma Yerleri Planı

EK-9: Acil Durum Yönetim Şeması

EK-10: Tehlikeli Yükler El Kitabı

EK-11: Liman Başkanlığı idari sınırları, demirleme yerleri

EK-12: Liman Tesisinde Bulunan Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Ekipmanları

EK-13: Kişisel Koruyucu Donanım(KKD) Kullanım Haritası

EK-14: Tehlikeli Madde Olayları Bildirim Formu

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	8
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

EK-15: Tehlikeli Madde Teslim Alma ve Kontrol Formu

EK-16: Tehlikeli Madde Taşıma Formu

KISALTMALAR:

IMDG Kod: Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kodu,

IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü,

MARPOL: Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi,

SOLAS: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,

ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla ve Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşmayı,

TANIMLAR

Bakanlık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını,

Gemi: Mevzuat veya taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler kapsamına giren gemileri,

Gemi ilgilisi: Donatan, işleten, kiracı, kaptan veya acenteleri ile donatanı temsile yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

İdare: Denizcilik Genel Müdürlüğünü,

Kıyı tesisi: Gemilerin veya deniz araçlarının emniyetli bir şekilde yük alıp verebilecekleri veya barınabilecekleri, depolama alanları dâhil liman, rıhtım, iskele, yanaşma yeri, akaryakıt, sıvılaştırılmış gaz veya kimyasal boru hattı şamandırası veya platformu,

Konteyner: Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC Sözleşmesi) kapsamında geçerli standartlara uygun belgeye sahip yük taşıma teçhizatını,

Taşıyan: Her türlü tehlikeli yükü kendi adına veya üçüncü kişiler adına taşıma işine ilişkin teklif alan, teklif veren, teklifi kabul eden fiili taşımacı, broker, gemi sahibi, taşıma işleri organizatörü, taşıma işleri komisyoncusu, gemi acentesi ile kombine taşımacılık kapsamında tehlikeli yükü deniz yolunun yanı sıra karayolu veya demiryolu ile taşıma işlemini yürüten gerçek ve tüzel kişileri,

Tehlikeli yük;

- 1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirlenmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL) 73/78 Ek I, Lahika 1'de yer alan petrol ve petrol ürünlerini,
- 2) IMDG Kod Bölüm 3'te verilen paketli taşınan madde ve nesneleri,
- 3) IMSBC Kod Lahika 1'de verilen yüklerden karakteristik tablosundaki grup kutusunda "B" ile "A ve B" ibaresi olan dökme yükleri,

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	9
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

4) IBC Kod Bölüm 17'de verilen tablonun "hazards (zararlılar)" başlıklı "d" sütununda "S" veya "S/P" ibaresi bulunan sıvı maddeleri,

5) IGC Kod Bölüm 19'da verilen gaz halindeki maddeleri,

TMGD: Bakanlıkça yetkilendirilmiş tehlikeli madde güvenlik danışmanlarını,

TYUB: İdare tarafından düzenlenen ve paketli veya dökme halde tehlikeli yük elleçlemesi yapan kıyı tesisleri tarafından alınması gereken Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesini,

Yükleme emniyeti: Gemi ambarına veya gemi güvertesine yüklenen yük taşıma biriminin veya yükün emniyetli bağlanması ve istiflenmesi ile yük taşıma birimine yüklenecek yüklerin emniyetli bağlanması ve istiflenmesini,

Yükleten: Konşimento, denizyolu taşıma senedi veya çok modlu taşımacılık dokümanında "yükleten" olarak belirtilen gerçek veya tüzel kişi ile namına veya adına bir deniz nakliyat şirketiyle taşıma sözleşmesi yapılan gerçek veya tüzel kişiyi,

Yük ilgisi: Tehlikeli yükün göndereni, alıcısı, temsilcisi veya taşıma işleri organizatörünü,

Yük taşıma birimi (CTU): Paketlenmiş veya dökme haldeki tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; karayolu römorku, yarı römorku ve tankeri, taşınabilir tank ve çok elemanlı gaz konteyneri, demiryolu vagonu ve tank vagonu, konteyner ve tank konteynerini ifade eder.

SOLAS: 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesini,

Yükleyen: Göndericinin talimatları doğrultusunda tehlikeli yükleri ve yükleme güvenliği bakımından tehlikeye arz eden yükleri gemiye ve deniz aracına, taşıta veya yük taşıma birimine yükleyen ve yük taşıma birimini etiketleyen, plakalandıran, gemi veya yük taşıma birimi içindeki tehlikeli yükler dahil yükleri elleçleyen, istifleyen, boşaltan gerçek veya tüzel kişileri,

Güvenlik Bilgi Formu (SDS Form): Tehlikeli maddelerin ve müstahzarların; özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, bulunduğu işyerlerinde madde ve müstahzarın tehlikeli özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini insan sağlığı ve çevrenin, tehlikeli maddelerin ve müstahzarların olumsuz etkilerinden korunmasına yönelik gerekli bilgileri içeren belgeyi,

1.2 Kıyı tesisinde Elleçlenen ve Geçici Depolanan Tehlikeli Yüklere İlişkin Tahmil/Tahliye, Elleçleme ve Depolama Prosedürleri

Limanımızda Tehlikeli yük elleçlemesi yapılmamaktadır. Karayolu taşımacılığı mevzuatına (ADR) uygun şekilde elleçlenerek yüklenmiş, ADR Kısım 9 şartlarına uygun araç ve tankerlerin (ADR Araç Uygunluk Belgesi) Çanakkale ve Güney Marmara Bölgesinde arabalı vapurlarla transit geçişi gerçekleştirilmektedir.

Limanımızda IMO mevzuatlarından sadece IMDG Kod kapsamına giren paketli tehlikeli yüklerin ambalajlı, dökme ve tank taşımacılığı kapsamındaki transit geçişi yapılmaktadır. Sıvı dökme yükler (IBC Kod) ve Katı dökme yükler (IMSBC Kod) kapsamındaki yükler elleçlenmemektedir. IMDG Kod kapsamındaki yükler, Sınıf 7 hariç tüm sınıfları içermektedir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	10
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

TEHLİKELİ YÜK TAŞIYAN ARAÇ VE TANKERLERİN EMNİYETLİ ELLEÇLENMESİ OPERASYONU PROSEDÜRÜ :

1.0 Amaç

Bu prosedürün amacı, iskele sahasında karayolundan gelen tehlikeli yük taşıması icra eden araç ve tankerlerin feribota yüklenmesi ve tahliyesi işleminin tarif edilerek Tehlikeli Yüklerin karışabileceği iş kazaları ve Çevre kazalarını önlemektir.

2.0 Kapsam

Tüm iskele ve terminal faaliyetlerinde tehlikeli yük taşıyan araç ve tankerlerin geçiş operasyonunu kapsar.

3.0 Sorumluluklar

Karayolundan gelip, Çanakkale boğazı sularını karşıdan karşıya veya adalara geçmek isteyen tehlikeli madde yüklü tanker ve her türlü aracın iskele sahasına girişi ve feribota yüklenmesi ile karşı kıyıda feribottan tahliyesi ve iskele sahasından çıkışına kadarki elleçleme operasyonu sırasında İskeleler Operasyon Müdürü, İskele Operasyon Şefi, gemi Kaptanı ve İkinci Kaptanı ilgili eğitimleri almış İskele Baş Personeli, İskele Personeli ile elleçlemede görev alacak üçüncü şahısları kapsar.

4.0 Uygulama

4.1 Tehlikeli Yük Taşıyan Araç ve Tankerlerin İskele Sahasına Kabulü ve Feribota Yüklenmesi

4.1.1 Tehlikeli Yük taşıyan araç ve tankerler İskele Sahasına planlı özel sefer saatinden en erken bir saat önce gelir.

4.1.2 Taşıma Üniteleri eğitimi almış İskele Personelleri tarafından iskele dışında IMDG Kod gerekliliklerine göre kontrol formu çerçevesinde kontrolü yapar. İskele dışındaki alanın yoğunluk vs. nedenlerle uygun olmaması durumunda iskele sahasında kontrol için ayrılmış alanda kontroller tamamlanır. Seferlerimiz karayolu taşımasının devamı olarak nitelenebileceğinden ADR kurallarına uygun taşıma Ünitelerinin de geçişine izin verilir. Kontrol edilecek hususlar aşağıdadır;

4.1.2.1 Yük sevkiyat belgeleri

4.1.2.2 Beyan ile taşınan yükün uyumluluğunun kontrolü

4.1.2.3 Tehlikeli yüke ait ambalajların uygun olup olmadığı

4.1.2.4 Ambalajlı yüklerde paketlerin uygun şekilde işaretlenip işaretlenmediği

4.1.2.5 Tank taşımacılığında turuncu plakalar ve Tehlike İkaz Levhalarının uygun olup olmadığı

4.1.2.6 Taşıma ünitesinde bulunması gereken sayı ve nitelikte Yangınla Mücadele Cihazının kontrolü

4.1.2.7 Taşıma ünitesinde bulunması gereken Genel ve Kişisel Koruyucu Donanımların Kontrolü

4.1.3 Tespit edilen herhangi bir eksiklik durumunda durum İskele Baş Personeli tarafından İskele Operasyon Şefine bildirilir, alınacak talimata göre işlem yapılır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	11
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

- 4.1.4** İskele sahası yeterli genişlikte olan iskelelerde, kontrolü tamamlanmış taşıma üniteleri kendileri için ayrılmış “Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Tanker Bekleme Alanı” na geçip bekler, alanı yeterli olmayan iskelelerde ise kontrol faaliyetini müteakip araç ve tankerler direk feribotlara yüklenir.
- 4.1.5** Feribota giriş sırası Kaptan tarafından hazırlanacak istif planına göre yapılır. İstif Planı için esas, IMDG Kod Ref:7.2.4 “Ayrım Tablosu” ve Ref: 7.5.3.2 “Ro-ro gemilerinin güvertesinde yük taşıma birimlerinin ayrılmasına yönelik tablo” ile gerektiğinde DGL sütun 16A ve 16B’ dir.

4.2 Tehlikeli Yük Taşıyan Araç ve Tankerlerin Feribottan Tahliyesi

- 4.2.1** Yüklü feribotun iskeleye uygun şekilde yanaşmasını müteakip Kaptanın İstif Planına uygun olarak öncelikle aynı sınıf maddeleri taşıyan taşıma üniteleri olacak şekilde tahliye faaliyeti başlatılır.
- 4.2.2** Feribottan çıkan tüm taşıma üniteleri bekleme yapmaksızın iskele sahasını terk edilir.

4.3 Operasyon ve Acil Durum Amaçlı Bilgiler

- 4.3.1** Operasyon sorumluları, yapılacak ÖZEL SEFER öncesi gerekli güvenlik önlemlerini İskele Sahasında alınır. Bunlar; yangına karşı alınacak önlemler, sızıntı ve döküntüye karşı alınacak önlemler ve çevreyi koruma amaçlı alınacak önlemlerdir.
- 4.3.2** Operasyon sorumluları, feribota yüklenecek taşıma ünitelerinin IMDG Koda göre hangi sınıfa ait olduklarını bilir.
- 4.3.3** Taşıma Ünitelerinde taşınan yüklerin hangi tehlikeleri barındırdığı hakkında bilgi sahibi olurlar. Bunun için yapılacak taşımaya ait Güvenlik Bilgi Formu (GBF) (SDS) taşımayı yapan sürücünden istenir.
- 4.3.4** Taşınacak tehlikeli maddenin dökülmesi veya sızıntı yapması durumunda müdahale yöntemleri ile emniyetli taşıma için gerekli ekipmanlar iskele sahasında hazır bulundurulur.
- 4.3.5** Olası kaza veya acil durumlarda yardım istenecek İtfaiye, Polis veya AFAD birimlerinin iletişim bilgileri iskele sahasının görünür yerlerinde bulundurulur.
- 4.3.6** Tehlikeli madde taşıyan araç ve tankerlere ilişkin yürütülen operasyon süresince iskele sahasına yetkisiz kişilerin girmesine ve feribota yolcu alınmasına izin verilmeyecek olup, sorumluluk İskele Baş Personelindedir.
- 4.3.7** Eğer tehlikeli yüklerin muhafazaya alınmasında bir sıkıntı söz konusu ise, kişiler açısından mevcut riskleri ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli uygulanabilir adımların atılması sağlanır.
- 4.3.8** Yük taşıma birimleri taşımada kullanılacak ambalaj ve paketler, tehlikeli maddenin yapısına uygun, IMDG Kod Bölüm 6 hükümleri kapsamında üretilmiş ve sertifikalandırılmış olacaktır.
- 4.3.9** Fumigasyon yapılmış ve/veya içinde zehirli gaz ihtiva eden yük taşıma birimleri, kapaklarının kontrolsüz bir şekilde açılmayacağı şekilde istiflenir. IMDG Kod 5.5.2.3.2 kuralına uygun olarak işaretlemenin yapılması zorunludur. Bu zorunluluğa uygun olmayan taşıma üniteleri iskele sahasına sokulmayacaktır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	12
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

4.3.10 Sıcaklık kontrollü tehlikeli maddelerin taşındığı yük taşıma birimleri, gerekli tedbirler alınarak iskele sahasında geçici olarak bekletilir. Anılan yük taşıma birimlerinin sıcaklık değerleri sürekli olarak gözlemlenir ve kamera sistemi ile izlenir. Polimerleştirici maddeleri taşıyan yük taşıma birimleri kendiliğinden hızlanan polimerleşme sıcaklığı (SAPT) 45 oC veya altında taşımaya sunulmuş durumda ise, sıcaklıkları sürekli şekilde kontrol altında bulundurulur.

4.3.11 Sınıf 4.3 suyla teması halinde yanıcı gaz çıkartan tehlikeli maddeler içeren paketler ve bu tip paketleri içeren yük taşıma birimleri için kapalı alan mevcut değildir. Sınıf 4.3 yük içeren konteynerler sade yağmur, deniz suyu ve benzeri faktörlerden etkilenmeyecek özellikte ise iskele sahasında ayrıştırma kuralları göz önünde bulundurularak istif edilebilir. Diğer koşullarda elleçlenmesine ve liman tesisine girişine izin verilmez.

5.0 İlgili Dokümanlar ve Kayıtlar

5.1 Gemilerin Denize elverişlilik raporları bulunmalıdır. Tehlikeli yük taşıyan gemilerin tehlikeli kargoyu ve gemideki yerini detaylandıran bir liste, manifesto ya da detaylı bir istif planını da gemide bulundurması gerekir. IMO FAL form 7’de örneği bulunur. İstif planında taşınacak maddelerin IMDG Code kapsamında hangi sınıfa dahil olduğu ve deniz kirletici olup olmadığı belirtilir. (Bu bilgi taşıma evrakından edinilebilir). Detaylı istif planında bulunması gerekli bilgi ve belgeler aşağıdadır:

5.1.1 Taşınan Tehlikeli maddeye ait taşıma biriminin Taşıma Evrakı, Çok Modlu Tehlikeli Madde Taşıma Formu (IMDG Code 5.4.5) veya Konteyner/araç Ambalaj Sertifikası (IMDG Code 5.4.2)

5.1.2 ADR kapsamındaki taşımalar için Yazılı Talimat (ADR 5.4.3)

5.1.3 ADR kapsamında Sürücü Eğitim sertifikası (SRC5)

5.1.4 Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası

5.1.5 Karayolu tankeri için ADR Araç Uygunluk belgesi

5.1.6 Patlayıcı veya Radyoaktif maddeleri taşıyan taşıma birimleri için sırasıyla İçişleri bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilmiş taşıma izin yazısı

5.1.7 İstif planında bulunması gereken yukarıdaki belgeleri eksik veya hatalı olan taşıma birimleri idareden onay almadan iskele sahasına ve gemiye istiflenmez.

5.1.8 İstif planına tabi belgelerin kontrolü, iskele sahasında operasyon şefi sorumluluğunda, gemideki sorumluluk ise kaptandadır.

5.1.9 Aynı zamanda 31 Ekim 2012 Çarşamba Tarih, 28453 Sayılı Limanlar Yönetmeliği, 3 Mart 2015 Salı Tarih, 29284 Sayılı Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 22 Ocak 2016 Cuma Tarih, 29601 Sayılı Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim Ve Yetkilendirme Yönetmeliğine dayanmaktadır.

2. SORUMLULUKLAR

2.1.1 Genel sorumluluklar

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	13
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Tehlikeli yük taşıma faaliyetinde bulunan tüm tarafların genel sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- Taşımacılığı emniyetli, güvenli ve çevreye zararsız şekilde yapmak, kazaları engellemek ve kaza olduğunda zararı olabildiğince aza indirmek için gerekli olan tüm önlemleri almakla yükümlüdürler.
- Tehlikeli yüklerin taşınması sırasında meydana gelen yangın, sızıntı, döküntü gibi acil durumlarda, Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler İçin Acil Durum Müdahale Yöntemleri ve Acil Durum Cetvellerinin yer aldığı EmS Rehberinden faydalanırlar.
- Tehlikeli yüklerin zararlarından etkilenen kişilere ve bu yüklerin karıştığı kazalar sonucu meydana gelen sağlık sorunlarına yönelik gerekli tıbbi ilk yardımın uygun şekilde yapılabilmesi amacıyla IMDG Kod ekinde yer alan Tıbbi İlk Yardım Rehberinden (MFAG) faydalanırlar.
- Tehlikeli yük taşıması yapan özel sefer için tahsis edilen gemilerde kesinlikle yolcu taşınmaz.

2.1.2 Yük İlgilisi Sorumlulukları

- Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri hazırlar, hazırlatır ve bu belgelerin taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
- Tehlikeli yüklerin cinsine uygun şekilde sınıflandırılmasını, ambalajlanmasını, işaretlenmesini, etiketlenmesini ve levhаланmasını sağlar.
- Tehlikeli yüklerin onaylı ambalaj ve yük taşıma birimlerine kurallara uygun ve emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini ve emniyetli bağlanmasını sağlar.
- Araç ve tankerler valilikçe belirlenen güvenli yerlerde gemi kalkış saatinden en geç onbeş dakika öncesinde limana gelip transit geçiş için gemiye istiflenecek şekilde hareket edecektir.

2.1.3 Taşıyanın sorumlulukları

Taşıyanın sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

- Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgisinden talep eder ve bunların taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
- Yük ilgilisi tarafından sınıflandırılan, ambalajlanan, işaretlenen, etiketlenen ve levhalandırılan tehlikeli yüklerin mevzuata uygunluğunu kontrol eder.
- Tehlikeli yüklerin onaylı ambalaj ve yük taşıma birimleri kullanılarak kurallara uygun şekilde ambalajlandığını, yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğini ve emniyetli bağlandığını kontrol eder.

2.1.4 Kıyı Tesis İşletmecilerinin Sorumluluğu

- Tehlikeli yükleri taşıyan gemileri liman başkanlığının izni olmadan tesisine yanaştırmaz.
- Tesisine yanaşacak gemiye tesis kuralları, yük elleçleme kuralları ve ilgili mevzuat kapsamında yazılı bilgi verir.
- İdareden elleçleme izni almadığı tehlikeli yükleri elleçlemez, bu kapsamda planlama yaparak yanaşacak gemileri mağdur etmez.
- Tehlikeli yüklerle ilgili zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgisinden talep ederek bunların yükle birlikte bulunmasını sağlar. İlgili doküman, bilgi ve belgelerin yük ilgilisi tarafından sağlanamaması durumunda tehlikeli yükü tesisine kabul etmek ya da elleçlemek zorunda değildir.
- Yükün özelliğine göre gerekli olabilecek tüm verileri gemi ilgilisi ile paylaşarak yükleme veya boşaltma operasyonunu varılacak mutabakata göre yapar. Gemi ilgisinin bilgisi olmadan operasyonda değişiklik yapmaz.
- Tesisinin emniyetli çalışma kapasitesini ve hava durumu tahminlerini dikkate alarak çalışma limitlerini belirler, geminin rıhtımda emniyetli bir şekilde bağlı kalması ve elleçleme yapılması için gerekli tedbirleri alır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	14
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

- f) Tesisine gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde sınıflandırıldığına, ambalajlandığına, işaretlendiğine, etiketlendiğine, levhalandığına ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.
- g) Tehlikeli yüklerin elleçlenmesi ve bu elleçlemenin planlanmasında görev alan personelin gerekli eğitimleri alarak belgelendirilmesini sağlar ve belgeleri olmayan personeli bu operasyonlarda görevlendirmez.
- ğ) Tesisindeki tehlikeli yük elleçleme ekipmanlarının çalışır durumda olmasını ve ilgili personelin bu ekipmanların kullanımına ilişkin eğitilmesini ve belgelendirilmesini sağlar.
- h) Kıyı tesisinde iş güvenliği tedbirlerini alarak personelin tehlikeli yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar.
- ı) Tehlikeli yüklerle ilgili faaliyetleri, bu işlere uygun olarak tesis edilmiş rıhtım, iskele ve depolarda yapar.
- i) Tehlikeli sıvı dökme yüklerin yükleme veya boşaltmasını yapacak gemiler için ayrılmış rıhtım ve iskeleleri, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile donatır.
- j) Tesisine yanaşmış gemilerdeki ve tesisindeki kapalı ve açık alanlardaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesini tutar ve bu bilgileri, talep edilmesi halinde ilgililere verir.
- k) Tesisinde elleçlediği veya geçici depoladığı tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına bildirir.
- l) Kapalı alanlara girişte yaşanan kazalar dahil tehlikeli yüklere ilişkin kazaları liman başkanlığına bildirir.
- m) İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.
- n) Geçici depolanmasına izin verilmeyen Sınıf 1 (Sınıf 1 Uyumluluk Grubu 1.4 S hariç), Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin bekletilmeksizin en kısa zamanda kıyı tesisi dışına naklini sağlar, bekletilmesinin zaruri olduğu durumlarda izin almak için İdareye başvurur.
- o) Tehlikeli yüklerin taşındığı yük taşıma birimlerini ayırım ve istif kurallarına uygun şekilde geçici depolar ve depolama yapılan alanda tehlikeli yükün sınıfına uygun olan yangın, çevre ve diğer emniyet tedbirlerini alır. Tehlikeli yüklerin elleçlendiği sahalarda yangın söndürme sistemleri ile ilk yardım ünitelerini her an kullanıma hazır halde bulundurur ve gerekli kontrolleri periyodik olarak yapar.
- ö) Tehlikeli yüklerin elleçlendiği ve geçici depolandığı alanlarda yapılacak sıcak çalışma iş ve işlemlerinden önce liman başkanlığından izin alır.
- p) Gemilerin acil durumlarda kıyı tesislerinden tahliye edilmesine yönelik acil tahliye planı hazırlayarak liman başkanlığına sunar ve liman başkanlığı tarafından uygun bulunan plan hakkında ilgili kişileri bilgilendirir.

2.1.5 Gemi İlgilisinin Sorumlulukları

- a) Geminin taşıyacağı yükün taşınmaya uygun olduğuna dair belgelendirilmiş olmasını ve yük ambarları, yük tankları ve yük elleçleme donanımlarının yük taşımacılığına uygun durumda olmasını sağlar.
- b) Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgisinden talep eder ve taşıma faaliyeti süresinde yükle birlikte bulunmasını sağlar.
- c) Mevzuat ve uluslararası sözleşmeler kapsamında gemide tehlikeli yüklerle ilgili bulunması gereken doküman, bilgi ve belgelerin uygun ve güncel olmasını sağlar.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	15
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

- ç) Gemiye yüklenen yük taşıma birimlerinin uygun işaretlendiğine, levhalandırıldığına ve emniyetli bir biçimde yüklendiğine dair bilgiler içeren taşıma evrakını kontrol eder.
- d) Tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet prosedürleri, emniyet ve acil durum önlemleri, müdahale yöntemleri ve benzeri konularda ilgili gemi personelini bilgilendirir.
- e) Gemideki tüm tehlikeli yüklerin güncel listelerini bulundurur ve talep halinde ilgililere beyan eder.
- f) Gemide varsa yükleme programının onaylanmış ve belgelendirilmiş olmasını ve çalışır halde bulundurulmasını sağlar.
- g) Kıyı tesisine yanaşan gemide bulunan tehlikeli yüklerin oluşturduğu anlık riski ve buna yönelik aldığı tedbirleri liman başkanlığına ve kıyı tesisine bildirir.
- ğ) Tehlikeli yükte sızıntı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda tehlikeli yükü taşımaya kabul etmez.
- h) Seyir sırasında veya kıyı tesisindeyken gemisinde meydana gelen tehlikeli yük kazalarını liman başkanlığına bildirir.
- ı) İdare ve liman başkanlığı tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde gerekli destek ve işbirliğini sağlar.
- i) İlgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen gemi sertifikalarında yer almayan tehlikeli yükleri taşımayı kabul etmez.
- j) Tehlikeli yük elleçlenmesinde görevli gemi insanların elleçleme esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun kişisel koruyucu donanım kullanmasını sağlar.
- k) Gemilerine yüklenen yüklerin yükleme emniyetine ilişkin gerekliliklerini sağlar.

3. KIYI TESİSİ TARAFINDAN UYULACAK/UYGULANACAK KURALLAR VE TEDBİRLER :

Yükleme emniyeti

- (1) İskele Operasyon birimi, kıyı tesisindeki elleçleme operasyonunu herhangi bir risk gördüğünde durdurur ve risk giderilene kadar başlatmaz.
- (2) Yüklerin istiflenmesi ilgili mevzuat ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olarak gerçekleştirilir.
- (3) Gemi, yükleme sınırı markası dikkate alınarak yükleme sınırından daha fazla yüklenemez. Böyle bir durumun tespiti halinde geminin seyre çıkmasına izin verilmez.
- (4) Yük elleçleme operasyonunu etkileyebilecek olumsuz meteorolojik ve oşinografik şartlarda elleçleme operasyonu kaptan tarafından şartlar düzelinceye kadar durdurulur.
- (5) Yüklerin gemiye yüklenmesi, istifi, ayrımı, elleçlenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili emniyet tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve devam ettirilmesini sağlamak amacıyla SOLAS Bölüm VI Kısım A Kural 5.6 uyarınca katı ve sıvı dökme yükler haricindeki tüm yükler, yük birimleri ve yük taşıma birimleri İdare veya yetkilendirilmiş klas kuruluşları tarafından İdare adına onaylanmış Yük Bağlama El Kitabına (Cargo Securing Manual) uygun şekilde yüklenir, istiflenir ve emniyet altına alınır.

IMDG Kod kapsamındaki yükler

- (1) IMDG Kod'da taşınması yasak olan madde ve nesneler denizyoluyla taşınamaz.
- (2) Paketli olarak taşınan tehlikeli yüklerin nakliyesinde yer alan taraflar, hasar ve yaralanmaları önleyebilmek ve bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilir risklerin yapısını ve

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	16
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve IMDG Kod hükümlerine uygun tedbirleri alırlar.

(3) Tehlikeli yüklerin denizyoluyla taşınmasında IMDG Kod Bölüm 6'da tanımlanan ve Bakanlıkça veya SOLAS'a taraf bir ülkenin yetkili idaresince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN sertifikası verilmiş olan ambalajların kullanılması zorunludur.

(4) Konteyner geçişleri için, IMDG Kod Kural 5.4.2'de yer alan Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası, tehlikeli yükleri yük taşıma birimine (tank konteyner hariç) yükleyen kişiler tarafından doldurulur ve imzalanır. Bu kişiler, IMDG Kod Kural 1.3'te yer alan ilgili eğitimi alır. Konteyner/Araç Paketleme Sertifikası, yük limana gelmeden önce veya yük ile birlikte girişte limana sunulur. Bu sertifikanın bir nüshası konteyner sağ kapısının iç duvarına yerleştirilir.

(5) Tehlikeli yükleri paketli olarak taşıyan her gemide,(paketli yükleri taşıyan karayolu taşıma üniteleri dahil) IMDG Kod Kural 5.4.3, 5.4.4 ve 5.4.5'te belirtilen belgeler bulundurulur.

Tehlikeli mal taşıyan araçların/kara tankerlerinin Limandan Transit geçişi Genel Kuralları:

- Tehlikeli Yük taşıyan araç ve tankerler Valilikçe belirlenen uygun yerlerde gemilerin hareket saatini bekler ve gemi hareketinden 15 dakika önce liman sahasına gelip transit maksadıyla gemiye istiflenecektir.
- Transit yapılacak tehlikeli yüke ait UN Numarası, Uygun Sevkiyat Adı ve Paketleme Grubu bilgileri mutlaka İskeleler Operasyon Müdürlüğüne temin edilecektir.
- Tehlikeli yüke ait ADR 5.4.1 şartlarına uygun taşıma evrakı ve Güvenlik Bilgi Formu mutlaka araçta bulunmalı, bulunmadığı takdirde transite izin verilemeyecektir.
- Taşıma evrakı yerine ADR 5.4.1 gerekliliklerinin yer aldığı CMR veya CIM belgesi veya hava veya deniz taşımacılığı konşimentoları da kabul edilecektir.

4. TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLARI, TAŞINMASI, TAHMİL/TAHLİYESİ, ELLEÇLENMESİ, AYRIŞTIRILMASI, İSTİFLENMESİ VE DEPOLANMASI


4.1 Tehlikeli Yüklerin Sınıfları :

IMDG Kod; tehlikeli malları 1 ile 9 arasında dokuz önemli risk sınıfına ayırmaktadır.

Tehlikeli yükler zararlarına bağlı olarak 9 kategoriye ayrılmışlardır. Bunlar 'sınıf' olarak adlandırılırlar.


Bu sınıfların beşi (1, 2, 4, 5 ve 6.sınıflar) alt bölümlere yâda alt sınıflara tabi tutulmuştur. Sınıf 3, Sınıf 7, Sınıf 8, Sınıf 9 Tehlikeli Maddeler alt sınıflara ayrılmamıştır. Dokuz(9) başlıkta sınıflandırma Birleşmiş Milletler(UN=BM) tarafından tespit edilmiş olan kriterlere göre yapılmıştır. Kara, hava ve deniz gibi bütün ulaştırma modları tarafından aynı sınıflandırma sistemi kullanılmaktadır.

- | | |
|------------|--|
| Sınıf 1: | Patlayıcılar |
| Sınıf 2: | Gazlar |
| Sınıf 3: | Alevlenir Sıvılar |
| Sınıf 4.1: | Alevlenir Katılar ,kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar ve polimerleştirici maddeler |

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	17
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Sınıf 4.2:	Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Sınıf 4.3:	Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkartan maddeler
Sınıf 5.1:	Yükseltgen (Oksitleyici)maddeler
Sınıf 5.2:	Organik peroksitler
Sınıf 6.1:	Zehirli maddeler
Sınıf 6.2:	Bulaşıcı Maddeler
Sınıf 7:	Radyoaktif maddeler
Sınıf 8:	Aşındırıcı(Korozif) maddeler
Sınıf 9:	Muhtelif tehlikeli maddeler ve nesneler

SINIF 1 – PATLAYICI MADDE VE NESNELER

Tehlike Etiketi				İlave tehlikeleri:	
Nr. 1 	Nr. 1.4 	Nr. 1.5 	Nr. 1.6 	Nr. 6.1 	Nr. 8 
Patlayıcı madde, patlayıcı içeren nesneler				zehirli	aşındırıcı

Alt Sınıf 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 / Paketleme gruplarına ayrılmazlar

Özellikleri:


- Yangın tehlikesi
- Patlayıcı Madde taşınmasında azami dikkat!
- Darp
- Isı yükselmesine
- Kıvılcıma karşı aşırı hassasiyet
- Parça ve şarapnel etkisi
- Körlük
- Zehirli duman

Tehlike Etiketi			İlave tehlikeleri:	
Nr. 2.1 	Nr. 2.2 	Nr. 2.3 	Nr. 5.1 	Nr. 8 
yanıcı (F) gazlar	Yanıcı olmayan ve zehirli olmayan gazlar (A)	zehirli gaz (T)	yakıcı (O) (oksitleyici)	aşındırıcı (C)

Sınıflama Kodları (A, O, F, T, C, TFC, TOC) / Paketleme gruplarına ayrılmazlar

Özellikleri: Gazların bir çok yan etkileri vardır.

- Yanıcı
- Patlayıcı
- Yangını körükleyici
- Zehirli
- Oksijen veya hava ile karışımında patlama tehlikesi
- Donma
- Tahriş edici
- Boğucu
- Asidik

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	18
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

SINIF 3 – YANICI SIVI MADDELER

Tehlike Etiketi

Nr. 3



Yanıcı Sıvı
Maddeler

İlave tehlikeleri:

Nr. 6.1



zehirli

Nr. 8



aşındırıcı

Paketleme Grubu I, II, III (yüksek, orta, az tehlikeli)

Özellikleri: Buharı patlayıcı olabilir

- Yanıcı
- Patlayıcı
- Asidik
- Zehirli
- Suyun biyolojik, kimyasal, fiziksel yapısını değiştirmekte olup, zehirlenmektedir

Örneğin;

- Benzin
- Mazot
- Kerosin
- Madeni yağlar
- Matbaa Mürekkebi
- Tutkal, zambak vb.

SINIF 4.1 – YANICI KATI MADDELER

Tehlike Etiketi

Nr. 4.1



Yanıcı katı maddeler

İlave tehlikeleri:

Nr. 1



patlayıcı

Nr. 6.1



zehirli

Nr. 8




aşındırıcı

Paketleme Grubu I, II ve III (yüksek, orta ve az tehlikeli)

• Özellikleri:

- Yangın esnasında zehirli duman oluşabilir.
- Kıvılcım, ateş, sıcak yüzeyler temasında kolayca yanar.
- Kuru halde patlayıcı olabilir.
- Tozları patlayabilir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	19
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

SINIF 4.2 – KENDİ KENDİNE YANAN MADDELER

Tehlike Etiketi	İlave tehlikeleri:
Nr. 4.2  Kendi Kendine Yanan Maddeler	Nr. 4.3  Suyla temas halinde tehlikeli gazların çıkarılması Nr. 6.1  zehirli Nr. 8  aşındırıcı

Paketleme grubu I, II, III (kendi kendine yanan, kendi kendine ısınan, kendi kendine az ısınan)

- Özellikleri. Suyla temas halinde kendi kendine yanabilmektedir
- Yanıcı maddeler ile bir araya geldiğinde oksijen serbest kalmaktadır.
- Su ile aşırı reaksiyona girmektedir.
- Ateş kaynağı olmadan da kendi kendine yanabilmektedir.


SINIF 4.3 – SUYLA TEMAS HALİNDE TEHLİKELİ GAZLAR ÇIKARAN MADDELER

Tehlike Etiketi	İlave tehlikeleri:
Nr. 4.3  Suyla temas sonucunda yanıcı gazlar çıkaran maddeler	Nr. 3  Yanıcı sıvı maddeler Nr. 4.2  Kendi kendine yanan Nr. 6.1  zehirli Nr. 8  aşındırıcı

Paketleme grubu I, II, III (su ile aşırı, hafif, yavaş reaksiyon)

- Özellikleri: Su ile temasında aşırı reaksiyon
- Yanıcı gazların meydana gelmesi.

- Örneğin;
- Karpit
- Çinko tozu
- Kalium
- Natriyum (Sodyum)

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	20
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

SINIF 5.1 – YAKICI (OKSİTLEYİCİ) MADDELER

Tehlike Etiketi	İlave tehlikeleri:
Nr. 5.1  Yakıcı maddeler Paketleme grubu I, II, III (aşırı yakıcı, yakıcı, zayıf yakıcı)	Nr. 6.1  zehirli Nr. 8  aşındırıcı

- Özellikleri: Yanabilecek Maddeler ile bir araya gelmemesi gerekmektedir.
- Başka maddeler ile karıştırılması sonucu yanmaya sebebiyet verebilir.
- Sürtünme ve darp yanmaya sebebiyeti verir.
- Patlayıcı, aşındırıcı ve sağlık bozucu olabilir.

Örneğin;
Kalsiyumhypochlorit
Natriumnitrat
Kromium asidi
Amonyumnitrat (çözünmüş)

SINIF 5.2 – ORGANİK PEROKSİTLER


Tehlike Etiketi	İlave tehlikeleri:
Nr. 5.2   Organik Peroksitler	Nr. 1  patlayıcı Nr. 8  aşındırıcı

SINIF 6.1 – ZEHİRLİ MADDELER

Tehlike Etiketi	İlave tehlikeleri:
Nr. 6.1  zehirli Özellikleri: Yanıcı ve zehirli gazlar çıkarmaktadır. • Göz teması önlenmelidir. • Ateş sonucu ısı meydana gelmektedir. • Peroksitler yanıcıdır (Ateş ile dikkat). • Bazı organik peroksitler dondurulmuş taşınmalıdır.	Nr. 3  Yanıcı sıvı Nr. 4.1  Yanıcı katı Nr. 4.2  Kendi kendine yanan Nr. 4.3  Suyla temasta yanıcı Gazlar çıkaran Nr. 5.1  yakıcı Nr. 8  aşındırıcı

Paketleme grubu I, II, III (çok zehirli, zehirli, az zehirli)

- Özellikleri: Yanma Noktası 23°C'nin altında olan zehirli maddeler
- Sınıf 3'e aittir.
- Zehirli
- Sağlık bozucu
- Yanma tehlikesi
- Suyla temasta zehirli gazların oluşumu söz konusu.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	21
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

SINIF 6.2 – BULAŞICI MADDELER

Tehlike Etiketi

Nr. 6.2



bulaşıcı


- Özellikleri:
- Temastan kaçınılmalı
- Temizlik çok önemlidir.
- İnsanlar ve hayvanlar için bulaşıcıdır.

Sınıfın örnek maddeleri:

Virüsler,
Bakteriler,
Kadavra,
Klinik çöpler,
Kan örnekleri
Tıbbi atıklar vb.

İlave tehlikeleri:

Nr. 2.2



gaz

Bulaşıcı Maddeler;
I-1- İnsanlar ve hayvanlar için bulaşıcı maddeler
I-2- Hayvanlar için bulaşıcı
I-3- Klinik Çöpler
I-4- Diagnostik Testler

Tehlikeli Maddelerin bulaşma tehlikesi Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenmektedir. Ayrıca A ve B Kategorilerine ayrılmaktadır.

SINIF 7 – RADYOAKTİF MADDELER

Tehlike Etiketi

Nr. 7A



Nr. 7B



Nr. 7C



Nr. 7D



Nr. 7D



Nr. 7E



Radioaktif maddeler

İlave tehlikeleri:

Nr. 4.2



Kendi kendine yanma

Nr. 5.1



yakıcı


Nr. 8



aşındırıcı

Paketleme gruplarına ayrılmaz, maddenin aktivitesine göre sınıflandırılmaktadır.

- Özellikleri: Radyoaktif maddelerden tehlikeli ışınlar çıkmaktadır.
- Işına (şua) maruz kalma
- Isı üretimi tehlikesi mevcuttur
- Kiritikaliteye eğilim (birbirleri ile içerisinde reaksiyona girme)

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	22
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

SINIF 8 – AŞINDIRICI (ASİDİK) MADDELER

Tehlike Etiketi	İlave tehlikeleri:
Nr. 8  aşındırıcı	Nr. 3  Yanıcı sıvı Nr. 4.1  Yanıcı katı Nr. 4.2  Kendi kendine yanan Nr. 4.3  Suyla temasta yanıcı gazlar çıkarır Nr. 5.1  oksidleştirici Nr. 6.1  zehirli

SINIF 9 – FARKLI TEHLİKELERİ OLAN MADDE VE NESNELER


• Özellikleri: Yanma Noktası 23 °C'nin altında olan Asidik maddeler genelde • Sınıf 2'ye aittir • Aşındırıcı • Yanma tehlikesi • Kendi aralarında aşırı reaksiyona girme • Reaksiyon esnasında zehirli gazların oluşumu mümkündür. • Nesneler üzerinde parçalama etkisi	İlave tehlikeleri: Nr. 2.2  Isıtılmış madde
--	--

• Özellikleri: Bu sınıf "toplama sınıf" olduğundan, birçok tehlike ihtiva etmektedir.

9. Sınıf Maddeler taşıma esnasında tehlike arz eden; ancak diğer sınıfların özelliklerine uymayan "toplama sınıfıdır". Bu sınıfta bulunan maddelerin ana tehlikesinden ziyade kendilerine özgü tehlikeleri ile öne çıkmaktadır. Örneğin, "Asbest", diğer sınıflar kadar tehlikesi olmamakla birlikte, solunduğu veya temas edildiği zaman ileride kanserojen etkisi yaratabilir.

Örneğin; Asbest, Airbag Modülleri, Çevreye zararlı maddeler, Isıtılmış sıvı maddeler (zift/ bitümen) , lityum pilleri

4.2 Tehlikeli Yüklerin Paketleri ve Ambalajları



Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi

10.10.2024


Sayfa No

23


TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

BİR TAŞIMACILIKTA MÜMKÜN OLAN İŞARETLEME (BAKİŞ)

Bir araç yada Konteynerde birlikte paketleme yöntemi



Overpack – Dış Ambalaj




	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	24
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

4.3 Tehlikeli Yüklere İlişkin plakartlar, plakalar, markalar ve etiketler :

İlk bakışta tehlikeli maddenin sınıfı ve özelliği hakkında bilgi veren o tehlikeli maddeyi simgeleyen aşağıdaki çeşitli renk ve şekildeki etiketler kullanılır. Akılda kalması için renkli, tehlikeli maddeyi açık ifade eden şekiller etiketleyer almaktadır. Tehlikeli Mal Etiketleri; beyaz, turuncu, mavi, yeşil veya kırmızı bir eşkenar dörtgen şeklinde ve sınıfların tehlikesini resimleyen bir sembol taşırlar.

Tehlike İkaz Levhası/Etiketler :


- 1-CTU(konteyner vs.) ve araçlarda kullanılırsa ölçüsü 25 cm x 25 cm ebadında.
- 2-Paketlerde(ambalajlarda) kullanılırsa 10 cm x 10 cm ebadında



Yazılı Turuncu Plaka

- 1-Taşıma aracına örneğin tankere konursa ölçüsü : 40 cm x 30 cm ebatlarında olacak,
- 2-Yük nakliye ünitelerinde(CTU), konteynerlerde Ölçüsü: 25X25 cm dir.

TEHLİKELİ MADDE ETİKETLERİ



	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	25
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

4.4 Tehlikeli Yüklerin Paketleme Grupları :

Sınıf 1, 2, 5.2, 6.2 ve 7 ile sınıf 4.1'deki kendiliğinden tepkimeli olanların dışında tüm sınıflara ait tehlikeli mallar temsil ettikleri tehlike derecesine göre üç "paketleme grubuna" ayrılmıştır.

Sınıf 3, Sınıf 4, Sınıf 5, Sınıf 6.1, Sınıf 8, Sınıf 9 için Paketleme Grupları:

- Grup I Ambalaj: Yüksek Seviyede Tehlike
- Grup II Ambalaj: Orta Seviyede Tehlike
- Grup III Ambalaj: Düşük Seviyede Tehlike

4.5 Tehlikeli Yüklerin Sınıflarına Göre gemide ve kıyı tesisinde Ayırıştırma Tabloları :

Tehlikeli yüklerin liman sahasında elleçlenmesinde dikkate alınacak ayırıştırma tablosu aşağıda belirtilmiştir. Tehlikeli yüklerin ambar ve açık alanlar için ayırıştırma kurallarını uygulamak üzere aşağıdaki çizelgeler uygulanacaktır. (İskele sahası üzerinde herhangi bir depolama, geçici depolama, istif, ayırıştırma, geçici istif, vb işlemler yapılamamaktadır. Fakat bilgi amaçlı olması nedeniyle ayırıştırma tablosu ektedir.)

LİMAN SAHALARI İÇİN AYRIŞTIRMA TABLOSU

		2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	8	9
Alev alabilen gazlar	2.1	0	0	0	S	A	S	0	S	S	0	A	0
Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar	2.2	0	0	0	A	0	A	0	0	A	0	0	0
Zehirli gazlar	2.3	0	0	0	S	0	S	0	0	S	0	0	0
Alev alabilen sıvılar	3	S	A	S	0	0	S	A	S	S	0	0	0
Alev alabilen katılar	4.1	A	0	0	0	0	A	0	A	S	0	A	0
Kendiliğinden yanıcı maddeler	4.2	S	A	S	S	A	0	A	S	S	A	A	0
Suyla temas ettiğinde tehlike arz edenler	4.3	0	0	0	A	0	A	0	S	S	0	A	0
Oksitleyici maddeler	5.1	S	0	0	S	A	S	S	0	S	A	S	0
Organik peroksitler	5.2	S	A	S	S	S	S	S	S	0	A	S	0
Toksik (zehirli) maddeler	6.1	0	0	0	0	0	A	0	A	A	0	0	0
Aşındırıcı (korozif) maddeler	8	A	0	0	0	A	A	A	S	S	0	0	0
Diğer tehlikeli maddeler ve eşyalar	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 =
Ayırıştırma
gerekmez

A =
'...dan uzak'
(>3m veya
ayırıştırma yok)

S =
'...dan uzak'
(açıkta >6m
ambarda >12m
veya
açıkta >3m
ambarda >6m)

Liman Sahasında Tehlikeli Malların Ayırıştırma İlişkin Genel Esaslar

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	26
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

- a) Sınıf 1 (bölüm 1.4S dışında), 6.2 ve 7'e ait tehlikeli yüklerin alınması ve tutulması, her bir terminal veya iskeledeki elleçleme tesisleri oldukça farklı olduğundan her bir liman için özel kurallara tabi olmalıdır.
- b) Liman alanına teslim edilen bütün tehlikeli yükler, IMDG Koduna uygun olarak işaretlenmeli, belgelenmeli, ambalajlanmalı, etiketlenmeli ya da plakartlanmalıdır.

c) Tehlikeli yükleri ayırma, IMDG Kodu bölüm 7.2'ye uygun olarak aşağıdaki gibi olmalıdır:

Limn Sahaları Ayrıştırma Tablosu Açıklamaları:

1.1-Ambalajlar/IBC'ler/römorklar/düz raflar veya platform konteynerler için liman saha ayrıştırma tablosundaki

O, S ve A'nın Anlamları

- O =özel planlar öngörmediği sürece ayırma gerekli değil
- A =...dan uzak– en az 3 m'lik ayırma gerekli
- S =...dan ayrı – onaylanmış güvenlik duvarı ile ayrılmadığı sürece açık alanlarda en az 6 m'lik, hangarlarda en az 12 m'lik ayırma gerekli

1.2-Kapalı konteynerler/taşınabilir tanklar/kapalı karayolu taşıtları için liman saha ayrıştırma tablosundaki O, S ve A'nın Anlamları

- O = ayırma gerekli değil
- A =...dan uzak– ayırma gerekli değil
- S =.....ayrı– onaylanmış güvenlik duvarı ile ayrılmadığı sürece açık alanlarda boylamasına ve yanlamasına en az 3 m'lik ayırma, hangarlarda boylamasına ve yanlamasına en az 6 m'lik ayırma gerekli

1.3-Açık karayolu taşıtları/demiryolu yük vagonları/üstü açık konteynerler için liman saha ayrıştırma tablosundaki

- O,S,A'nın Anlamları
- O =.....ayırma gerekli değil
- A =..... dan uzak – en az 3 m'lik ayırma gerekli
- S =.....dan ayrı – onaylanmış güvenlik duvarı ile ayrılmadığı sürece açık alanlarda boylamasına ve yanlamasına en az 6 m'lik ayırma, hangarlarda ya da ambarlarda boylamasına ve yanlamasına en az 12 m'lik ayırma gerekli

d)Sınıf 1 (bölüm 1.4S hariç), 6.2 ve 7'e ait yüklerin genel olarak liman alanına girişine yalnızca doğrudan sevkiyat ve teslimat amacıyla liman başkanlığının izni verilmelidir. Bu sınıflar, tabloya dâhil edilmemiştir. Ancak, beklenmedik koşullarda, bu yüklerin liman alanında geçici olarak tutulmasının zorunlu olması halinde, bu yükler belirlenen alanlarda tutulmalıdır.

e)İkincil tehlike taşıyan tehlikeli yükler için, ikincil tehlikeye yönelik ayırma gerekliliği, daha sıkı olduğunda uygulanmalıdır. Birden fazla sınıfa ait tehlikeli yük ihtiva eden yük taşıma üniteleri için, en sıkı ayırma gerekliliği uygulanmalıdır.

ı)Toksik (zehirli) etiketleri ya da plakartları taşıyan tehlikeli yükler, yiyecek malzemelerinden ve hayvan yemlerinden ayrılmalıdır.

i)Ayırma gereklilikleri, yalnızca limanın depolama alanlarında ve taşıtlarda bulunan tehlikeli yükler için geçerlidir.

j)Özel ambalajlar hariç, bütün tehlikeli yükler, uygulanabildiği yerde, erişime izin vermek amacıyla en az 1 m'lik mesafeyle ayrılmalıdır.



Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi

10.10.2024

Sayfa No

27

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

Tehlikeli Yük Sınıfları Genel Ayırıştırma Tablosu

Bu ayırıştırma tablosu paletli, varil, kutular, sandıklar ve benzeri ambalajlar içinde taşınan tehlikeli yüklere uygulanır.

SINIF	1.1 1.2 1.5	1.3 1.6	1.4	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
Patlayıcılar 1.1, 1.2, 1.5	*	*	*	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	X
Patlayıcılar 1.3, 1.6	*	*	*	4	2	2	4	3	3	4	4	4	4	2	2	2	X
Patlayıcılar 1.4	*	*	*	2	1	1	2	2	2	2	2	2	X	4	2	2	X
Alev alabilen gazlar 2.1	4	4	2	X	X	X	2	1	2	X	2	2	X	4	2	1	X
Yanıcı ve zehirli olmayan gazlar 2.2	2	2	1	X	X	X	1	X	1	X	X	1	X	2	1	X	X
Zehirli gazlar 2.3	2	2	1	X	X	X	2	X	2	X	X	2	X	2	1	X	X
Alev alabilen sıvılar 3	4	4	2	2	1	2	X	X	2	1	2	2	X	3	2	X	X
Alev alabilen katılar 4.1	4	3	2	1	X	X	X	X	1	X	1	2	X	3	2	1	X
Kondiligidinden yanıcı maddeler 4.2	4	3	2	2	1	2	2	1	X	1	2	2	1	3	2	1	X
Suya temas ettiğinde tehlikeye arz edenler 4.3	4	4	2	X	X	X	1	X	1	X	2	2	X	2	2	1	X
Oksitleyici maddeler 5.1	4	4	2	2	X	X	2	1	2	2	X	2	1	3	1	2	X
Organik peroksitler 5.2	4	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	X	1	3	2	2	X
Toksik (zehirli) maddeler 6.1	2	2	X	X	X	X	X	X	1	X	1	1	X	1	X	X	X
Mikrop bulaştırıcı maddeler 6.2	4	4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	1	X	3	3	X
Radyoaktif maddeler 7	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	X	3	X	2	X
Aşındırıcı(korozif) maddeler 8	4	2	2	1	X	X	X	1	1	1	2	2	X	3	2	X	X
Diğer tehlikeli maddeler ve eşyalar 9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AYRIŞTIRMA TERİMLERİ

- 1 '...dan uzak' 3 metre min. Yatay ayırıştırma mesafesi ile aynı ambar, kompartıman ve güvertede taşınabilir.
- 2 '...dan ayrı' Güverte altında ayrı ambar veya kompartımanda, yada güvertede min. 6 m yatay ayırıştırma mesafesi olacak
- 3 '...dan bir tam bölme veya ambarla ayrı' Güverte istifi için min. 12 m yatay ayırıştırma mesafesi
- 4 'araya giren bir tam bölme veya ambarla uzunlamasına ...dan ayrı' Güverte istifi için min. 24 m yatay ayırıştırma mesafesi

X: DGL de verilen maddeye özel çizelgelerde belirtilen şartlara göre istif

*: IMDG Kod da belirtilen özel şartlara göre istif (IMO segregation table see 7.2.7.2.1.4)

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	28
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

5. KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENEN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN EL KİTABI :

Tehlikeli yük tahmil/tahliyesi ile elleçleme ve geçici depolama faaliyetinde bulunan kıyı tesisleri söz konusu faaliyetlerin emniyetli bir şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak üzere; tehlikeli yük sınıfları, tehlikeli yüklerin paketleri, ambalajları, etiketleri, işaretleri ve paketleme grupları, tehlikeli yüklerin sınıflarına göre gemide ve kıyı tesisinde ayrıştırma tabloları, ambar depolamalarında tehlikeli yüklerin ayrıştırma mesafeleri, ayrıştırma terimleri, tehlikeli yük belgeleri, tehlikeli yükler acil müdahale eylem akış diyagramı, acil durum iletişim bilgileri, acil durum ekipmanlarının yerleri ile kullanım talimatları ve kıyı tesisi kuralları konularını içeren, cepte taşınabilecek ölçülerde, bir Tehlikeli Yük El Kitabı hazırlanarak Ek-10 daki şekilde ilgililerin kullanımına sunulmuştur.

6. OPERASYONEL HUSUSLAR :

6.1 Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde yanaşması, bağlanması, yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik prosedürler.

Sınıf 1'e ait (bölüm 1.4'tekiler hariç) yüklerin yüklenmesi ya da boşaltılması sırasında, 25 W'ı aşmayan güç çıkışı bulunan VHF vericiler haricinde gemide, vinçlerde ya da yakındaki başka bir yerde telsiz ya da radar vericileri kullanılmamalı ve bunların havai sistemlerinin hiçbir parçası patlayıcı maddelerden en az 2 metrelik emniyet mesafesi içinden geçmemelidir.

Hasarlı, sızdıran, nemden etkilenmiş kusurlu ambalaj, sevkiyata kabul edilmemelidir.

Yanaşmış durumda bulunan, tehlikeli yük taşıyan araçların bulunduğu gemilerin yük-aracı güvertesi ve noktaları ile tehlikeli yük taşıyan araçların bulunduğu kıyı tesislerinde sigara içmek, ateş veya kıvılcım çıkarabilecek aletlerin kullanımı yasaktır.

Bir liman alanınaveya bir iskeleden kalkıp diğer iskeleye gitmekte olan gemi iskele sahasına girmeden önce girmeden önce, içinde tehlikeli yük bulunan gemilerin kaptanları,

- Liman alanında tehlikeli yük taşıyan gemilere ilişkin yasal gereklilikleri öğrenmeli ve mürettebatının da öğrenmesini sağlamalıdır
- Geminin, makinesinin, ekipmanlarının ve aletlerinin durumunu gereken şekilde kontrol etmelidir;
Mümkün oldukça tehlikeli yüklerde ve muhafazalarında hasar ya da sızıntı olup olmadığını kontrol etmelidir
- Gemide, makinesinde, ekipmanlarında ya da aletlerinde can, mal ya da çevre güvenliğini tehlikeye atabilecek bir eksiklik ya da kusur veya aynı şekilde tehlike yaratabilecek yük hasarı ya da sızıntısı veya muhafaza sistemi arızası olması durumunda liman başkanlığını bilgilendirmelidir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	29
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Tehlikeli yükler gemi güvertesindeyse ya da gemi üstüne veya içine yüklenmek üzereyse ya da gemiden boşaltılıyorsa, her bir kişi ya da yükleme ve boşaltmadan sorumlu kişiler, *(Sadece tehlikeli madde taşıyan araçların kullandığı iskelelerde; tehlikeli madde taşıyan araçlar gemideki araç güverteden kendi imkânları ile şöforleri aracılığıyla gemiye binme ve gemiden çıkma operasyonları sırasında her bir kişi ya da yükleme ve boşaltmadan sorumlu kişiler)*

- Kaptan ya da görevliler tarafından verilen uyarılar ve tavsiyelere uygun hareket edecekler,
- Kaptanın uygun gördüğü yer dışında, gemide herhangi bir yerde sigara içmekten kaçınacaklar
- Kaptanın uygun gördüğü yer dışında, gemide herhangi bir yerde kıvılcım çıkacak davranışlardan kaçınılacak veya izin vermeyecek,
- Kaptanın uygun gördüğü yer dışında, kaynak yapılmayacak

Tehlikeli Madde Taşıyan Gemilerin Demirleme Mevkii :

Limanlar Yönetmeliğinin 19.maddesinde belirtilen “Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler için mümkünse ayrı bir demirleme sahası belirlenir ve burası diğer gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemi ve deniz araçları, Liman Başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtıma yanaşamaz. ”

Liman demirleme sahaları ekte yer almaktadır

6.2Tehlikeli yüklerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına göre alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler.

6.2.1 Hiçbir patlayıcı veya diğer sınıflara ait tehlikeli yük yükleme işlemleri fırtınalı havalarda yapılmayacaktır.

6.2.2 Su ile temas edilmesi durumunda yanıcı ya da zehirli buharlara dönüşen ya da eş zamanlı patlamaya neden olan olabilecek yükler, mümkün olduğu kadar kuru tutulmalıdır. Bu tarz yükler, yalnızca kuru hava koşulları altında taşınmalıdır.

6.3 Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı yüklerin kıvılcım oluşturan/oluşturabilen işlemlerden uzak tutulması ve tehlikeli yük elleçleme, istifleme ve depolama sahalarında kıvılcım oluşturan/oluşturabilen araç, gereç veya alet çalıştırılmaması konusundaki prosedürler.

6.3.1 Tesisimizde tehlikeli madde elleçlemesi esnasında sıcak iş yapılmamakta, ve yapılmasına izin verilmemektedir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	30
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

7. DOKÜMANTASYON, KONTROL VE KAYIT :

7.1 Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgelerin neler olduğu, bunların ilgilileri tarafından temini ve kontrolüne ilişkin prosedürler.

7.1.1 Tehlikeli Yüklerle ilgili aşağıdaki dokümanlar güncel olarak bulundurulmaktadır.

IMDG Code Denizde Taşınan Tehlikeli Maddeler Uluslararası Kodu

7.1.2 Limanımızda elleçlenen tehlikeli maddelerle ilgili belgeler IMDG Kod ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak zorundadır. Elleçlemesi yapılan tehlikeli yüklere ait güvenlik bilgi formları en az bir yıl saklanır.

Yukarıda belirtilen dokümanlar ile birlikte tehlikeli yüklere ilişkin diğer ilgili dokümanlar liman tesisimizde yazılı veya elektronik ortamda bulundurulmaktadır. Tehlikeli yük işlemlerinde IMDG Kod kitap ve dokümanları etkin bir biçimde kullanılmaktadır.

7.1.3 Tehlikeli Yük Sevkiyat Belge ve Dokümanlarının Kontrolü :

İskeleler Operasyon Müdürlüğüne, tesislerine giren tehlikeli yüklerin ve tehlikeli yük taşıyan araçların usule uygun şekilde tanımlandığını, sınıflandığını, sertifikalandırıldığını, ambalajlandığını, etiketlendiğini, doğru beyan edilip edilmediğini, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap ve yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklenip yüklenmediğinin teyidi amacıyla ilgili tehlikeli yük evraklarının kontrolü yapılır.

Uyumsuzluklar giderilinceye kadar tehlikeli yük işlemleri askıya alınır.

Araç/Tanker beraberinde olması gereken evraklar şunlardır;

- Taşıma Evrakı (IMDG Kod veya ADR uyarınca)
- Tehlikeli Madde Taşıma Formu
- Fatura
- Sevk irsaliyesi
- Yazılı talimat
- Taşınan yüke ait Güvenlik Bilgi Formu (SDS)

7.2 Kıyı tesisi sahasındaki tüm tehlikeli yüklerin güncel listesinin ve ilgili diğer bilgilerinin düzenli ve eksiksiz olarak tutulması prosedürleri.

Liman tesisi, gönderici ve taşıyıcılar, tehlikeli yükler taşıma belgesinin bir kopyasını ve IMDG Kod'da bahsedilen ek bilgileri en az 3 ay süreyle elinde bulundurmak ve muhafaza etmek zorundadır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	31
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Bu bilgilerin elektronik ortamda ya da bilgisayarda saklanması halinde, liman tesisi, gönderici ve taşıyıcının gerektiğinde bilgilerin çıktısını alabilecek durumda olması gerekmektedir.

7.3 Tesise gelen tehlikeli yüklerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli yüklerin doğru sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, paketlenildiğinin/ambalajlandığının, etiketlendiğinin ve beyan edildiğinin, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının raporlanma prosedürleri.

Tehlikeli yüke ait bilginin gelişine müteakiben İskeleler Operasyon Müdürlüğüne;

- Yükün sınıfı hakkında bilgi alınacak,
- Tehlikeli madde taşıyan araçlar için uygun gemi planlanacak,
- Tehlikeli madde taşıma saati belirlenecek,
- Araçların kendi imkânları ve şöförleri ile gemiye yüklenmesi ve boşaltması operasyonlarında görev alacak
liman personelinin, kişisel koruyucu donanım (KKD) ile teçhizi için hazırlık yapılacaktır,
- Yangın ve sızıntıya karşı gerekli emniyet tedbirleri gözden geçirilerek eksiklikler varsa giderilecek,
- Acil Durum Plan ve prosedürleri kontrol edilecek,

Tehlikeli yük işlemlerinde genel prensip olarak;

- 1-Tehlikeli yükün sınıfı, ana ve ek tehlikeleri bilinmeli
- 2-Zarar görmüş, açılmış, sızıntı veya döküntü yapan veya içindeki tehlikeli yükün ambalajının veya yük taşıma ünitesinin dışına bulaştığı durumların olup olmadığının tespit ve ambalaja ait sertifikalar kontrol edilmesi
- 3-Genel olarak yükün tehlike grubu bilinmeli
(Çok Tehlikeli–Orta Tehlikeli -Az Tehlikeli)
- 4-Tehlikeli yük etiketleri kontrol edilmeli
- 5-Tehlikeli yük belgeleri ve diğer resmi belgeler kontrol edilmeli ve karşılaştırılmalı
- 6-IMDG kodda belirtilmiş emniyet gereklerine uyulmalı
- 8-Acil durum prosedürleri (yangın, döküntü vs.) okunmalı, öğrenilmeli ve tatbik edilmelidir.

7.3.1 Liman Sahasına Gelen Tehlikeli Yüklerin Kontrolü :

Karayolu ile liman sahasına gelen tehlikeli yüklerin aşağıda belirtilen kontrolleri İskeleler Operasyon Müdürlüğüne yapılacaktır.

Kontrol edilecek hususlar;

- Yük sevkiyat belgeleri,
Tehlikeli yüklerin güvenli taşınmasına ilişkin belge ve sertifikaları kontrol etmelidir.
- Beyan ile yük miktarlarının uyumu, yük sevkiyat belgeleri ile limana gelen yükün uyumu,
- Güvenli ve uygun ambalajlanıp ambalajlanmadığı,

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	32
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

-Harici muayene yoluyla, tehlikeli yük taşıyan araçların fiziki durumunu, dayanıklılığını ya da ambalaj bütünlüğünü etkileyen gözle görülür hasarlara karşı kontrol etmelidir.

d-Ambalajlar ve tüm dış yük konteynerleri veya taşıtların etiket/plakalama, işaretlemesinin kurallara uyumu,

-Tehlikeli yük içeren ambalajların, birim yük ve yük taşıma ünitelerinin IMDG Kodu hükümlerine ve taşıma şekli için geçerli ulusal veya uluslararası standartlara uygun ambalajlandığını, işaretlendiğini, etiketlendiğini veya plakartlandığını; gereksiz etiketlerin, plakartların ve işaretlerin söküldüğünü ve yük taşıma ünitelerinin, Yük Taşıma Ünitelerinin (CTU) Ambalajlanmasına ilişkin IMO/ILO UN ECE Kılavuzuna uygun şekilde yüklendiğini, ambalajlandığını ve sabitlendiğini kontrol edip doğrulamak amacıyla söz konusu ambalajları, birim yükleri ve yük taşıma üniteleri muayene edilmeli.

Tehlikeli yük bilgileri ile limana gelen yükler arasında uyumsuzluk varsa durum yük ilgililerine bildirilmelidir. Beyan ile limana gelen yük uyumsuzlukları Bölge Liman Başkanlığına bildirilir.

7.3.2 Denetleme Görev ve Sorumluluğu, İdari Yaptırımlar :

Bu rehber hükümlerinin denetimi, Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılır ve herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde Tehlikeli Malların Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 15, 16 maddelerinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır.

7.4 Tehlikeli madde güvenlik bilgi formunun (SDS/GBF) temini ve bulundurulmasına ilişkin prosedürler :

7.4.1 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla Ülkemiz yasalarınca Tüm taşıma modlarında (Karayolu, Demiryolu, Havayolu ve Denizyolu ile) taşınacak tehlikeli yükler ile birlikte aşağıdaki bilgileri içeren bir Tehlikeli Madde Güvenlik Bilgi Formu (SDS/GBF) bulundurulması zorunludur.

UN Numarası,
PSN ismi (Uygun Taşıma Adı,)
Sınıfı, (Alt grupları ile birlikte)
Paketleme Grubu (Sınıf 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8, 9)
Deniz Kirletici olup olmadığı,
Tünel Kısıtlama Kodu (Karayolu taşımacılığı için gereklidir.)

7.4.2 Limana kabul edilecek tüm Tehlikeli yükler için SDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formunun Tehlikeli madde ile birlikte bulunduğu kontrolü yapılacaktır. Güvenlik bilgi formları en az bir yıl süreyle Kabatepe Limanında saklanmaktadır.

7.5 Tehlikeli yüklerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri.:

Liman İşletme Müdürlüğünce, liman sahasına giren, çıkan tüm tehlikeli maddelerin güncel kaydı tutulacaktır. Özellikle transit yapılan tehlikeli yüklerin UN numarası ile taşıma evrakı ve Güvenlik Bilgi Formları en az bir yıl süresince saklanması yönünde tedbir alınmıştır. Bu kayıt ve bilgiler, talep edilmesi durumunda Bölge Liman Başkanlığı ve acil durumlarda mücadele görevlilerine verilecektir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	33
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

7.6 Kalite yönetim sistemi ile ilgili bilgiler

Kabatepe Liman İşletmesinde Kalite Yönetim Sistemi alma hazırlıkları devam etmektedir.

8. ACİL DURUMLAR, ACİL DURUMLARA HAZIRLIKLIL OLMA VE MÜDAHALE :

8.1.Cana, mala ve/veya çevreye risk oluşturan/oluşturabilecek tehlikeli maddelere ve tehlikeli yüklerin karıştığı tehlikeli durumlara müdahale prosedürleri.

8.1.1 Yangın :

Tehlikeli madde operasyonlarından kaynaklı yangını ve kirliliği önlemek için IMDG Kod Acil Durum Kılavuzunda (EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli yüklerin oluşturabileceği YANGINA karşı Yangın İçin Acil Durum Önlemleri (Ems For Fire) belirtilen prosedürlere göre müdahale edilir. Olay, Liman Başkanlığına rapor edilir.

Tüm liman sahasında yangın hidrantları, yangın hidrantı ile iştirakli yedek su depolama tankı, yangın dolapları (nozul, yangın hortumu) mevcuttur.

Tehlikeli madde elleçleme sahasında yangınla mücadele edecek kişilerin, itfaiyeci teçhizatı mevcut olup, olası yangına karşı itfaiyeci donanımı, yangın söndürücüler ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

8.1.2 Sızıntı :

Tehlike madde transit operasyonlarından kaynaklı sızıntı/doküntü olması halinde deniz ve çevre kirliliğini önlemek için IMDG Kod Acil Durum Kılavuzunda (EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli yüklerin oluşturabileceği sızıntıya karşı Sızıntı İçin Acil Durum Önlemleri (Ems For Spillage) belirtilen prosedürlere göre müdahale edilir. Olay, Liman Başkanlığına rapor edilir.

8.1.3 Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale :

21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin icrası kapsamında deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı madde kirliliğine müdahale edebilecek Bakanlıktan yetki belgeli firma ile anlaşma yapılmış olup, deniz kirliliğine karşı acil müdahale için gerekli ekipman ve malzeme liman tesisinde mevcuttur. Deniz kirliliğine karşı acil müdahale malzeme ve ekipman listesi ekte yer almaktadır.

Tehlikeli maddeden kaynaklı sızıntı veya döküntü meydana gelmesi halinde, deniz ve çevre için ciddi tehdit oluşuyor ise I.seviye olay kapsamında konu değerlendirilerek "Kıyı Tesisi Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Planı"da uygulamaya konularak gerekli müdahale yapılır.

8.1.4 Koruyucu Eylemler:

8.1.4.1 Koruyucu Önlemler, tehlikeli madde salınımının olduğu bir olayın meydana gelmesi halinde acil durum ekiplerinin ve halkın sağlık ve güvenliğini korumak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	34
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

8.1.4.2 Tehlikeli Bölgenin İzole Edilmesi ve Girişin Yasaklanması, acil durum müdahale operasyonlarına doğrudan katılmayacak olan herkesin alandan uzak tutulması anlamına gelir. Korunmayan acil durum müdahale ekiplerinin de izole edilmiş olan bölgeden içeriye girmelerine izin verilmemelidir.

8.1.4.3 Bu “izolasyon” amacı, öncelikli olarak, operasyonların yapılacağı alan üzerinde denetimi sağlamaya yöneliktir. Bu, daha sonra uygulanabilecek olan her türlü koruyucu eylem için ilk adım niteliğini taşımaktadır.

8.1.5 Tahliye:

8.1.5.1 Tahliye faaliyeti: Herkesin tehdit altındaki bir bölgeden daha güvenli bir yere nakledilmesi sağlanacaktır. Bir tahliyenin yapılabilmesi için, insanların uyarılmasına, hazırlanmaya ve o bölgeyi terketmeye yetecek kadar zamanın olması gerekir. Şayet yeterli derecede zaman varsa, o durumda tahliye, en iyi koruma önlemi olur.

8.1.5.2 İnsanların tavsiye edilen mesafelere tahliye edilmesinden sonra bile, bu kişiler, tehlikeye karşı tamamiyle güvende olmayabilir. Bu kişilerin bu mesafelerde biraraya toplanmalarına müsaade edilmeyecektir.

8.1.5.3 Tahliye edilen kişileri belli bir mesafeye, özel bir güzergah üzerinden ve rüzgar estiğinde yeniden başka yere tahliye edilmelerine gerek kalmayacak bir uzaklığa nakledilecektir.

8.1.6 Olay Yerinde Korumak

8.1.6.1 :İnsanların bir binanın içinde koruma altına alınması ve tehlike geçinceye kadar içeride kalmaları gerektiği durumlarda; Olay yerinde koruma altına alma önlemi, insanların tahliye edilmeye çalışılmasının bunların oldukları yerde kalmasından daha büyük risk arzetmesi halinde, veya tahliyenin yapılmasına imkan olmaması halinde uygulanacaktır. İçeride bulunan kişilere, bütün kapıları ve pencereleri kapatmalarını ve bütün havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerini kapatmaları sağlanacaktır.

8.1.6.2 Olay yerinde koruma önlemi, şu durumlarda en iyi önlem olmaz:

8.1.6.2.1 buharların tutuşabilir olması durumunda;

8.1.6.2.2 Alanın gazdan arındırılmasının uzun zaman alacak olması durumunda.

8.1.6.2.3 Binaların sıkı şekilde kapatılabilecek olmaması durumunda.

8.1.6.2.4 Pencerelerin kapalı ve havalandırma sistemlerinin kapalı olması halinde, taşıtlar, kısa bir süre için, belli bir koruma sağlayabilir. Fakat yine de taşıtlar, yerinde koruma konusunda, binalar kadar güvenli değildir.

8.1.6.3 Değişen şartlarla ilgili olarak tavsiye verebilmek için, binanın için de bulunan yetkin kişilerle iletişimi korumak,hayati derecede önemlidir. Yerinde koruma altına alınan kişilerin, pencerelerden uzak durmaları gerektiği konusunda uyarılmaları gerekir, zira, bir yangın ve/veya patlama halinde, cam veya metal parçalarının isabet etme tehlikesi bulunmaktadır.

8.1.6.4 Tehlikeli maddelere ilişkin her olay, birbirinden farklılık gösterir. Bunların her birine ilişkin ayrı sorun ve endişeler bulunmaktadır. İnsanların korunmasına yönelik olan eylemin biçimi, dikkatle seçilmelidir.

8.2 Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin bilgiler.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	35
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

8.2.1 Acil durumlarda Acil Durum Müdahale planı ve Tesisin onaylı yangın planına göre hareket edilecektir. Her vardiya için Yangınla mücadele ekipleri oluşturulmuştur. Planlı ve plansız gayri muayyen zamanlarda çeşitli senaryolar kapsamında eğitim talim ve tatbikatlar yapılmakta rapor ve kayıtları oluşturulmaktadır. Onaylı planda öngörülen Yangınla mücadele ekipmanı eksiksiz olarak bulundurulmakta bakım kontrol ve testleri yapılmaktadır.

8.2.2 Tesiste onaylı Çevre ve Deniz Kirliliği ile mücadele planı mevcuttur. Her vardiya için Kirlilikle mücadele ekipleri oluşturulmuştur. Yılda 2 kez planlı bir senaryo kapsamında eğitim ve tatbikat yapılmakta rapor ve kayıtları oluşturulmaktadır. Çevre ve Deniz Kirliliği ile ilgili ekipman tesiste depolanmakta sayım ve kontrolleri yapılmaktadır. Tesisin ayrıca yetersiz durumlarda destek almak üzere bölgede depolanan malzeme için bir protokolu da mevcuttur.

8.2.3 Tehlikeli malzeme dökülmesine karşı bu rehber doğrultusunda ve ilgili KOD gereğince müdahale ekipleri görevlendirilecektir.

8.3 Tehlikeli yüklerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahaleye ilişkin düzenlemeler

8.3.1 Yangın ve Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale :

- Tüm liman sahası ve rıhtımlarında yangın devresi, yangın devresi ile iştirakli yedek su depolama tankı, yangın hidrantları, yangın dolapları (nozul, yangın hortumu), oil spill kit ile acil durum düğmesi ve anons sistemi mevcuttur.
- İcabi halinde limandaki yangın devresini deniz suyu ile besleyecek bir adet elektrikli ve dizel tipte bir adet yangın pompası bulunmaktadır.

8.3.2 Sorumlu Personel :

İskeleler Operasyon Müdürlüğüne;

- Birbirine uygun olmayan yüklerin ayrılması dahil olmak üzere, tehlikeli yüklerin taşınmasına ilişkin Ulusal ve Uluslararası yasal gereklilikleri iyi ölçüde bilen en az bir sorumlu personel tayin edecektir.
- Tehlikeli yüklerin geçtiği liman sahası sorumlusunun, tehlikeli yüklerle ilgili olayların üstesinden gelmek için alınacak önlemler hakkında gereken bilgilere sahip olmasını ve acil durumlarda olay yerinde bulunmasını sağlamalıdır
- Tehlikeli yük taşıyan gemilerin kaptanlarına, yürürlükteki acil durum prosedürlerini ve iskelede mevcut acil durum hizmetlerini bildirmelidir.

8.3.3 Acil Durum Müdahale Prosedürü :

Tehlikeli Yük İçeren Bir Kazanın Gerçekleşmesi Halinde İzlenecek Prosedür;

- Kazayı fark eden kişi, olayı derhal İskele Mesul Memuruna durumu bildirir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	36
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

- İskele Mesul Memuru çevredeki tüm operasyonları durdurur.
- İskele Mesul Memuru bildirimini/ihbarını kontrol etmek, durumu değerlendirmek ve gerekli bilgiyi rapor etmek (ya da teyit etmek) üzere derhal olay mahalline gider.
- Herhangi birinin yaralanıp, yaralanmadığı ya da bu kişilere madde bulaşıp bulaşmadığı, gemideki, rıhtımdaki vb. kesin olay yeri, aracın konteyner numarası veya yük partisini tanımlayıcı başka bilgi, Ambalaj veya konteyner üzerindeki IMDG sınıfı ve diğer detaylar (örneğin UN Numarası), Sızıntı veya dökülme varsa tanımlanması; miktar, renk, yapı, koku, duman vb. gibi durumlar ivedi olarak ilgili kişi tarafından tespit edilir.
- İskele Mesul Memuru, tehlikeli madde ile ilgili bildirimleri kontrol ederek, hangi tehlikeli yüklerin bulunduğunu ve yükün ne tür tehlike içerdiğini bulur.
- Yerel acil servis ekiplerinin çağırılması durumunda, kullanıma hazır bir bilgisayar çıktısı (veya fotokopisi).
- Olayı İskele Mesul Memuru İskeleler Operasyon Müdürlüğüne bildirir.
- İskele Mesul Memuru olayın ciddi olduğunu rapor etmesi halinde, İskeleler Operasyon Müdürlüğünden gelen talimatla herkesi alanın dışına çıkartır ve alanı emniyet altına alır.
- Acil Durum planları kapsamınca sahada güvenlik tedbirleri alınır.
- Liman İşletme Acil Durum Planını uygulamaya alınarak; Acil durum yangın, ambulans, ilk yardım, güvenlik ve diğer sistemler artık harekete geçirilir.
- Limanın kendi acil durum ekiplerinin kazaya müdahalesi gerekiyorsa, bunu kendilerini riske atmadan yapmak için, en yakındaki alandan koruyucu giysi ve acil durum araçları verilir.
- Kazaya, liman işletme ekip(ler)i tarafından kaza yerinde müdahale edilebilir veya tehlike nedeniyle, ekiplerin, mümkün olan en hızlı şekilde yük ve/veya yaralıları kaza yerinden güvenli bir alana taşımaları gerekebilir.
- Kaza ciddiye, İskele Mesul Memuru, İskeleler Operasyon Müdürlüğü ile kararlaştırılan sistemi kullanarak ve açık detayları vererek yerel acil servis ekiplerini çağırır.
 - Acil durum,
 - Bir kılavuzun ekipleri karşılayacağı raporlama noktası,
 - Bulunan tehlikeli IMDG sınıf(ları),
 - Bulunan tehlikeli madde(ler) zaman kaybedilmeden tespit edilir.
- Acil servis ekipleri kararlaştırılan noktaya geldiklerinde, kendilerine IMDG verilerinin ayda belirtilen tehlikeli madde formunun bir çıktısı veya fotokopisi verilir ve kendilerine kaza yerine kadar eşlik edilir.
- Ardından, acil durum servisleri kazayla ilgilenir ve alanı güvenli hale getirir.
- Bu arada İskeleler Operasyon Müdürlüğü görevlendirdiği kişiler aracılığıyla sevkıyatçı veya diğer sorumlularla temasa geçerek, onlara kazayı bildirerek, hasarlı yükün işlem görmesi ve uzaklaştırılması konularında danışır.
- İskelede ayrıca bağımsız tavsiyeler vermek için uzman bir iş güvenliği uzmanı da danışman olarak kullanılmaktadır, ilgili iş güvenliği uzmanı ile de temasa geçilmeli ve kaza yerine gitmesi istenmelidir.
- Kaza yerinde ilkyardım olmaması veya yetersiz olması halinde, yaralı kişi ya da kişiler, en yakın tıp merkezi veya bölgedeki hastaneye sevk edilmelidir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	37
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

- Bunu yapmak güvenli olduğunda, derhal hasarlı araç ve ambalaj ve/veya konteyner uzaklaştırılmak üzere güvenli bir alana taşınır.
- (İskele sahası dışına) Sızıntı durumunda olay yeri uygun şekilde, emici maddeler, kimyasal köpükler veya su kullanarak temizlenir ve açılır.
- Yangın durumunda yangın iyice söndürülüp olay yeri neta edilir.
- Olay yeri, baştan sona incelendikten ve güvenliği olduğu açıklandıktan sonra, İskeleler Operasyon Müdürlüğü operasyonlara tekrar başlama talimatını verebilir.

8.4 Acil durumlarda tesis içi ve tesisi dışı yapılması gereken bildirimler.

Tehlikeli yük taşıyan gemi ve deniz aracı, Liman Başkanlığı Liman İdari sahasına girmeden en az yirmi dört (24) saat önce; liman sahasına girmesine kadarki seyir süresi yirmi dört (24) saatten az olan gemi ve deniz araçları ise kıyı tesisinden kalkışından hemen sonra, yüklerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı bildirim belgesini ilgilileri vasıtasıyla yazılı olarak Liman Başkanlığına ve Liman İşletici Kuruluşa sunar.

Yük ilgilisi, karayoluyla gelen tehlikeli yükler ile ilgili olarak kıyı tesisine girmeden en az üç saat önce Liman İşletici Kuruluşa bildirim yapmak zorundadır.

Bildirim yükümlülüğüne uyulmaması veya yapılan bildirimlerin doğru bilgiler içermemesi durumunda, bildirim veren hakkında Liman Başkanlığınca idari işlem yapılır ve varsa yavaşma, kalkma, geçiş sırasını kaybeder.

Ön bildirim, limanda elleçlenecek ya da transit geçecek, depolanacak tehlikeli yükleri de kapsar

8.4.1 Ön Bildirimlerde İbraz Edilecek Bilgi, Belge/Formlar :

IMDG Kod kapsamında bildirimi yapılması gereken bilgi, belgelerin temel amacı; Tehlikeli Malların tehlikelerinin, tehditlerinin, oluşturdıkları zarara ilişkin bilgilerin ve acil durumda yapılacakların taşımada yer alan tüm taraflara iletilmesini sağlamaktır. Acil durumlarda aranması gereken kişi ve kurumların listesi Ek-3 tedir.

Tehlikeli Yükün Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin liman işletici kuruluş "Tehlikeli yüklerle ilgili tüm zorunlu doküman, bilgi ve belgeleri yük ilgisinden talep eder, yükle birlikte bulunmasını sağlar."

8.5 Kazaların raporlanma prosedürleri.

1. Bildirimler ve Bildirimden Sorumlu taraflar
 - 1.1 İşbu prosedürde geçen bildirimlerin muhatabı Liman Başkanlığı olup, Yapılacak bildirimler aşağıda açıklanmaktadır. Kıyı tesimizde Fumige edilmiş Kargo Yük taşıma Birimi, IGC Kod ve IMSBC Kod kapsamında tehlikeli yük elleçlenmemektedir. Yapılan tüm faaliyet, karayolundan gelen ve Çanakkale boğazı ve Marmara denizi bölgesindeki iskeleler arasında

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	38
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

araç geçişi, bu kapsamda geçiş yapacak taşıma üniteleri ve yük taşıma birimlerinin IMDG Kod şartlarına uygun olarak güvenle ve çevreye zarar vermeden transit taşınmasıdır.

1.2 İskelelerimizde tehlikeli yüklerle ilgili olarak Liman Yönetim Bilgi Sistemi kullanılmadığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 31.05.2019 tarih , 79462207-360.01.03.02-E.42623 sayı ve Bildirimler ve Özel İzin (Gestaş) konulu yazı ile Denizyolundan gelecek veya gönderilecek tehlikeli yüklerle ilgili bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

1.3 Karayolu ile kıyı tesisine gelen paketli veya tank içerisinde tehlikeli yükler hakkında, yükler kıyı tesisine varmadan önce yük ilgilisi tarafından kıyı tesisine bildirim yapılır, kıyı tesisine yapılan bildirimler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir:

- Yük ilgisinin unvanı ve iletişim bilgileri,
- Uygun sevkiyat adı,
- UN Numarası,
- Tehlike sınıfı ve varsa ikincil riski,
- Varsa paketleme grubu,
- Paketlerin türü ve sayısı,
- Net ve brüt ağırlık veya hacim (kg/lt),
- Konteyner numarası,
- İhraç edilecek dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi,
- Konteyner/araç paketleme sertifikası,
- Araç plakası veya vagon numarası,
- Yüke ait güvenlik bilgi formu.

1.4 Kabatepe Liman İşletmesinin sorumlulukları

Kıyı tesislerine karayolundan gelen tehlikeli madde taşıyan araçların yük ilgililerinden gerekli bildirimler talep edilecek ve kendi sistemi içerisinde kayıt altına alacaktır.

2. Tehlikeli yükün elleçlenmesi öncesi hazırlık

2.1 Yük ilgilisi, taşınacak tehlikeli maddelere ilişkin bildirim ve güvenlik bilgi formunu iskele sahasına gelmeden önce en son bir saat kala göndermiş olacaktır. Kıyı tesisi, tehlikeli yüklerin taşıma evrakı, CMR veya CIM belgeleri ile güvenlik bilgi formunu inceler ve IMDG Kod ayrıştırma kurallarına göre hazırlıkları yapar. İlk yardım ve acil durumlara hazırlıklı olma amacıyla alınacak tedbirler ile gemiye istifleme uygulamaları için güvenlik bilgi formundaki bilgileri dikkate alır. Güvenlik bilgi formu, yükü üreten tarafından, güvenlik bilgi formu hazırlayıcısına hazırlatılır, bu şartları sağlamayan güvenlik bilgi formları, kıyı tesisi tarafından kabul edilmez.

3. Özel İzinler

Tehlikeli yüklerle ilgili özel izin başvuruları: Kabatepe Liman İşletmesi, sahip olduğu TYUB'de yer almayan tehlikeli yükü elleçlemek için Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Bildirim Ve Özel İzin Yönetmeliği'nin 5'inci maddesi uyarınca istisnai olarak İdare'den özel izin talep eder. Bunun için tehlikeli yüke ait güvenlik bilgi formu, yük manifestosu ve bu yüklere ilişkin kıyı tesisinde alınacak ilave tedbirleri içeren başvurularını gemi liman idari sahasına varmadan en az 96 (doksantı) saat önce Liman Başkanlığına ulaştırır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	39
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

4. Kazaların ve olayların bildirilmesi

4.1 Kabatepe Liman İşletmesi, tehlikeli yüklerle ilgili kaza ve olayları, en kısa süre içinde Bakanlık Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine ve ilgili liman başkanlığına önce telefon ile daha sonra faks veya elektronik posta ile ayrıca İdare'ye deniz.tmkt@uab.gov.tr adresi üzerinden bildirir.

4.2 Kabatepe Liman İşletmesi, tehlikeli yüklerle ilgili kaza ve olaylarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren bir rapor hazırlar ve temsile yetkili kişi tarafından imzalanan rapor en geç 12 (oniki) saat içerisinde ilgili liman başkanlığına ulaştırılır.

- Kazanın meydana geldiği zaman,
- Kazanın biliniyorsa nasıl meydana geldiği ve sebebi,
- Kazanın meydana geldiği yer (kıyı tesisi ve/veya gemi), pozisyonu ve etki alanı,
- Kazaya karışan gemi varsa bilgileri (adı, bayrağı, IMO no, donatanı, işleteni, yükü ve miktarı, kaptanın adı ve benzeri bilgiler),
- Meteorolojik koşullar,
- Tehlikeli maddenin UN numarası, varsa paketleme grubu, uygun taşıma adı ve miktarı,
- Tehlikeli maddenin varsa taşındığı ambalaj, yük taşıma birimi ve konteynerin özellikleri ve numarası,
- Tehlikeli maddenin üreticisi, göndereni, taşıyanı ve alıcısı,
- Meydana gelen zararın/kirliliğin boyutu,
- Varsa yaralı, ölü ve kayıp sayısı,
- Kazaya yönelik olarak kıyı tesisi tarafından yapılan acil müdahale uygulamaları.

5. Bildirimlerin saklanması

5.1 Kabatepe Liman İşletmesi, bu prosedür kapsamında kendisine yapılan bildirimleri, 3 yıl boyunca fiziki veya elektronik ortamda saklar ve İdare veya ilgili liman başkanlığının yapacağı denetimlerde hazır bulundurur. Bu bildirimler, denizyolu tehlikeli madde güvenlik danışmanının hazırladığı yıllık faaliyet raporlarına esas teşkil eder.

8.6 Resmi makamlarla koordinasyon, destek ve işbirliği yöntemi.

8.6.1 Tehlikeli Maddeler ile ilgili tüm kazalar öncelikle Bölge Liman Başkanlığı ile koordine edilecektir. Liman Başkanlığının bilgilendirilmesi ile Emniyet, Belediye, Gümrük Müdürlüğü ve İl / İlçe İtfaiye, AFAD, ve komşu tesislerin yardım birimleri ile destek ve işbirliği sağlanacaktır.

8.6.2 Bitişik tesiste olası bir patlama, yangın veya acil durum emarelerinin görülmesi durumunda; Tesiste öncelikle önlemler arttırılacak, Komşu tesise yardımcı olmak üzere ekiplerin hazırlanması Sağlanacaktır.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	40
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

8.6.3 Durumun aciliyeti ve tehlikenin boyutu dikkate alınarak yardım isteme imkanları veya zamanının olamadığı değerlendirildiğinde yardım ve destek ekipleri olaya müdahale etmek üzere görevlendirilecektir.

8.6.4 Tehlikeli yük sahası ve sahadaki yüklerin sınıf, miktar ve tehlike riski değerlendirilerek yüklerin tahliyesi, seyreltilmesi, arayüzde gemi var ise geminin demir yerine kaldırılması gibi önlemler için hazırlık yapılacaktır.

8.7 Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda Liman tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye planı.

Gemi ve deniz araçlarının acil durumlarda Liman tesisinden çıkarılmasına yönelik acil tahliye planı.

Tehlikeli maddelerden kaynaklı acil durumlarda limandan gemilerin tahliyesinin gerekli görülmesi halinde ‘Kabatepe Limanı Tehlikeli Madde Acil Durum Planı’ devreye alınacaktır. Bu kapsamda liman personeli gemi personeli ve acil müdahale ekibi görev almaktadır.

8.7.1 Acil Ayırma Sistemi Hazırlık

8.7.1.1 Bütün acil durumlar Bandırma Bölge Liman Başkanlığı makamlarına bildirilmelidir.

8.7.1.2 Geminin acil ayrılmasına karar verildiyse Gemi kontrollü şartlar altında taşınabileceği emin yerlerin Bölge Liman Başkanlığı tarafından belirtilmesi gerekmektedir.

8.7.1.3 Gemi kaptanı ve Liman tesisi acil ayırma gerektiren durumlarda karşılıklı mutabakat sağlayarak acil ayrılma işlemini başlatacaklardır ve durumu en kısa sürede Bölge Liman Başkanlığına bildireceklerdir. Acil durumun siddeti ve zamanın müsaade ettiği durumlarda acil ayırma işlemi yapılmadan önce Bölge Liman Başkanlığı makamından bir temsilci veya Bölge Liman Başkanı, İskele Operasyon Şefi, Gemi Kaptan, Klavuz Kaptan ayırma işleminin zamanı ve şekli konusunda mutabakat sağlayacaklardır.

8.7.1.4 Geminin makinaları, dümen donanımları ve Deniz Sisteminden mola etme donanımları derhal kullanılmaya hazır hale getirilmelidir.

8.7.1.5 Bütün kargo boşaltımı, balast basma işlemleri durdurulmalı ve ayırma işlemi için hazır olunmalı.

8.7.1.6 Gemi yangın devresine su basılmalı ve stratejik bölümler için su sisi kullanılmaya başlanmalıdır.

8.7.1.7 Eğer atmosfere vent işlemi gerekiyorsa, makine dairesi personeli hazır olmalı, gerekli olmayan bütün alıcı girişler kapatılmalı normal işlemlerle ilgili olan bütün emniyet tedbirleri yerine getirilmeli ve bir uyarı ihbarı yayınlanmalıdır.

8.7.1.8 Bütün acil durumlar da gerekli müdahale terminal imkanlarını aşıyorsa derhal yerel polis veya itfaiyeye bildirilmelidir.

8.7.1.9 Geminin kontrol altında kaldırılacağı kararı can güvenliği prensibi üzerine kurulmuş olmakla beraber aşağıdaki şartları da kapsamalıdır.

Römorkörlerin yeterliliği

Geminin kendi gücüyle kalkma yeteneği

Acil durumdaki bir Geminin ilerleyebileceği veya çekileceği emin yerlerin mevcudiyeti

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	41
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Yangınla mücadele yeterliliği

Diğer gemilerin yakınlığı

Yangın Halatları

8.7.1.10 Gemi Liman tesisinde olduğu sürece yangın halatları deniz tarafında geminin bas ve omuzlukta bulundurulmalıdır. Halatların gözü deniz seviyesine kadar indirilmeli ve borda üstündeki kısmı babaya en az beş tur sarılarak sıkı hale getirilmelidir. Halatın borda üstündeki kısmı babadan itibaren gergin olmalıdır. Halatı taşıyabilecek bir ip halatın gözünden hemen önceye bağlanmalı ve halatın gözü deniz seviyesinin üç metre üstünde olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Gemi Liman tesisinde yken halatın gözü sürekli bu seviyede muhafaza edilmelidir.

8.7.2 Acil Ayırmanın Gerçekleşmesi

8.7.2.1 Bütün yukarıdaki hazırlıklar incelenip uygun görüldüğü takdirde gemi acil olarak kaldırılma işlemine başlanacaktır.

8.7.2.2 Acil Ayırma işlemleri aşağıdaki işlemlerin sırayla yerine getirilmesi suretiyle sağlanacaktır.

8.7.2.3 Her bir aşamada Terminal , Gemi ve Liman Yetkilileri arasında yakın bir koordinasyon ve işbirliği gerekir.

8.7.2.4 Acil Ayırma işlemleri aşağıdadır.

Alarm verilmesi

Vhf, telefon vasıtasıyla acil durum hakkında bilgi verilmesi

Gemi kaptanı, Liman Tesis yetkilisi arasında ilk durum değerlendirmesinin yapılması

Operasyonun durdurulması

Liman Tesis ve gemi acil durum plan önlemlerinin uygulamaya sokulması

Mevcut durumun kötüye gitmesi ve yukarıda belirtilen acil ayırma şartlarının mevcudiyeti.

Gemi kaptanı, Liman tesis yetkilisi, liman yetkilisi veya Liman Başkanı, kılavuz kaptan arasında durum değerlendirmesinin yapılması

Acil ayırmaya karar verilmesi

Çevre tesisleri ve diğer gemilerin haberdar edilmesi

Römorkörlerin gemi çevresinde acil ayırma için konuşlanması, hazırlıklarını tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi

Gemi kaptanının gemi ile ilgili hazırlıkları tamamlaması ve hazır olduğunu belirtmesi.

Yetkili kişi tarafından serbest bırakma kancalarının açılması onayının verilmesi

DİKKAT !

GEMİ ACİL AYIRMA İŞLEMİ EN SON ÇARE OLARAK UYGULANMASI

DÜŞÜNÜLMELİ VE BÜTÜN ÖNLEMLER ALINIP YUKARIDAKİ ŞARTLAR YERİNE GETİRİLMEYEN AYIRMA KANCALARI SERBEST HALE GETİRİLMEMELİDİR.

8.7.3 Acil Ayırma Sonrası

8.7.3.1 -Gemi ayırma işleminden sonra geminin yedeklenmesi ve götürüleceği mevki hakkında karar verilerek deklere edilmesi.

8.7.3.2 Geminin römorkörler eşliğinde veya kendi makinası ile tahsis edilen bölgeye intikali / bağlaması

8.7.3.3 Liman Tesis Liman Tesisinin incelenerek olası bir hasar veya eksikliğin tespiti

8.7.3.4 Gemi ve liman tesisinin tekrar yük elleçlemeye hazır hale geleceği zamanın değerlendirilmesi

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	42
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

8.7.3.5 Acil Ayrılma sırasında varsa oluşan olumsuzlukların paylaşılması

8.8 Hasarlı tehlikeli yükler ile tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkların elleçlenmesi ve bertarafına yönelik prosedürler.

8.8.1Atık Toplama ve Taşıma

8.8.1.1Oluşan atıkların cinslerine göre atık kutularında ayrı toplanır ve taşınarak, uygun şekilde geçici olarak depolanır. Bakım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıklar da bu kapsamda ele alınır.

8.8.1.2Mevcut atık sınıflarına ek bir atık sınıfı belirlenirse sisteme entegre edilmesi sağlanır.

8.8.2 Atıkların Bertarafı

8.8.2.1Toplanan atıkların tehlikesiz veya tehlikeli atık olmasına göre Tehlikeli atık geçici depolama alanına alınır. Yasal geri kazanım/bertaraf yöntemlerine uygun olarak anlaşmalı kuruluşlar ile tesisten uzaklaştırılır.

8.8.2.2Atık yönetimi kapsamındaki tüm müteahhitlerin ve taşıyıcıların atıkları uygun yöntemlerle taşıma ve/veya bertaraf etme olanakları incelenir.

8.8.2.3Atıkların taşınması, satılması ve/veya bertarafı/geri kazanımı için müteahhitlik hizmeti alınıyorsa yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediikleri ve çevreye zarar vermeden atık geri kazanıma ve bertaraf işlemlerini gerçekleştirme yöntemleri açısından değerlendirilir.

8.8.2.4Atık bertarafına ait tüm kayıtları saklamak zorunludur.

8.8.3 Kontamine Ambalajlar;

8.8.3.1Bu atıklar, Boş varillerdir. Oluştduğunda, atık sahasındaki kontamine ambalaj alanına bırakılır ve mevzuatta belirlenen süre içerisinde, Çevre Danışmanlık Firması ve Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından anlaşmalı ve lisanslı firma ile bağlantıya geçilir MOTAT sistemine göre online form doldurularak gönderimi sağlanır. MOTAT ilgili formu ve diğer belgeler çevre klasöründe saklanır.

8.8.3.2Kontamine Atıklar; Bu atıklar, kullanılmış eldiven, üstüğü vb. Oluştduğunda, üretim-depo kısmının çıkışında atık adının yazılı olduğu varilde biriktirilerek, atık alanına alınır. Mevzuatta belirlenen süre içerisinde, Çevre Danışmanlık Firması ve Çevre Yönetim Sistemi Sorumlusu tarafından anlaşmalı ve lisanslı firma ile bağlantıya geçilir ve MOTAT sistemine göre online form doldurularak gönderimi sağlanır. MOTAT ilgili formu ve diğer belgeler çevre klasöründe saklanır.

8.9 Acil durum talimleri ve bunların kayıtları.

8.9.1Talim Uygulamaları ;

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	43
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Tesis bünyesinde acil durumlara hazırlıklı olmak amacıyla acil durum organizasyonunda yer alan personel çeşitli eğitimler ile görevlerine hazırlanmalıdır. Tatbikatlar gerektiğinde uzman ve danışmanların birlikte koordinasyonu sağlanmak kaydıyla yapılmalıdır. Bu kapsamda Limanda ilgili personel Tehlikeli yükler ile ilgili IMDG KOD eğitimlerini almış ve Sertifikalandırılmıştır. Acil Durum planlarının yeterliliğini test etmek ve gerçek durumlara karşı hazırlıklı olmak maksadıyla yapılacak talimlerin, tesiste meydana gelebilecek en kötü senaryolara göre gerçekleştirilmesi ve uygulanması planlanmalıdır. Tatbikatlar yılda en az bir defa yapılmaktadır.

8.9.2 Talim Senaryoları;

Tatbikat planlamalarında limanın karşılaşılabileceği tek bir olay veya olayların kombinasyonu şeklinde en kötü senaryo öngörülür. Hazırlanan senaryolar doğrultusunda en hızlı ve etkili şekilde tatbikatların uygulanması sağlanır.

8.9.3 Kabatepe Liman tesisi bünyesinde yapılacak Acil Durum Talimleri;

8.9.3.1 Liman yıllık eğitim planları içerisinde belirtilmelidir.

8.9.3.2 Lokal veya Genel müdahale şeklinde planlanabilir,

8.9.3.3 Güvenlik, Dökülme vb. tatbikat senaryoları içinde birleştirilebilir,

8.9.3.4 Talimler haberli veya habersiz yapılabilir.

8.9.3.5 Talimler çeşitli acil durum senaryolarına dayanır.

8.9.3.6 Talimler fiili olarak yapılabilecekleri gibi, masa başı, seminer tarzı yapılabilir,

8.9.3.7 Her talim için farklı saat, gün, mevsim ve olay senaryoları hazırlanır.

8.10 Yangından korunma sistemlerine ilişkin bilgiler.

Tehlikeli madde operasyonlarından kaynaklı yangını önlemek için IMDG Kod Acil Durum Kılavuzunda (EmS Guide); IMDG kodda listelenen tehlikeli maddelerin oluşturabileceği YANGINA karşı Yangın için Acil Durum Planında (Ems For Fire) belirtilen prosedürlere göre müdahale edilir. Olay, Liman Başkanlığına rapor edilir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	44
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Tehlikeli maddeden kaynaklı sızıntı veya döküntü meydana gelmesi halinde, deniz ve çevre için ciddi tehdit oluşuyor ise 1.seviye olay kapsamında konu değerlendirilerek "Deniz Kirliliğine Karşı Acil Müdahale Planı" da uygulamaya konularak gerekli müdahale yapılır.

8.11 Yangından korunma sistemlerinin onayı, denetimi, testi, bakımı ve kullanıma hazır halde bulundurulmasına ilişkin prosedürler.

Liman tesisinde bulunan yangın önleme ve yangından korunma sistem ve teçhizatlarının periyodik kontrolü yapılmaktadır.

8.12 Yangından korunma sistemlerinin çalışmadığı durumlarda alınması gereken önlemler.

8.12.1 Tesis yangınla mücadele ekipmanları birbirini yedekleyen diğerine alternatif yeterlilikte tesisedilen sistemlerdir.

8.12.2 Tesisin kendi yangınla mücadele ekipmanlarının çalışmadığı veya yetersiz kaldığı durumlarda komşu tesisler, **İtfaiye teşkilatları ile AFAD** Birimlerinin desteği talep edilecektir.

8.12.3 Yangından etkilenmesi muhtemel diğer Tehlikeli ve yanıcı malzemenin/ araçların mümkünse bölgeden uzaklaştırılması sağlanır.

8.12.4 Yardım ve destek sağlanmasının hangi koşullarda gerçekleşeceği ve kapsamını belirleyen bir protokol yapılması gerekebilir.

8.12.5 Bölgedeki Denizden yangın söndürme özellikli romörkör veya deniz araçlarının imkan ve kabiliyetleride dikkate alınmalıdır.

8.13 Diğer risk kontrol ekipmanları.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	45
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

8.13.1 Bulunduğunda Gaz dedektörleri, dalgıç tipi oksijen maskesi, ve benzeri risk kontrol ekipmanları bakım tutum talimatlarına göre periyodik bakım ve kontrolleri yapılmakta, kalibrasyonları yapıp belgeleri muhafaza edilmektedir.

9 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ :

9.1 İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri:

Liman işletmesi, işçi sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin düzenli bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme hedefi çerçevesinde çözümlenmesi amaçlanmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği uygulamalarında liman işletmenin hedefi "0" kazadır. Bu hedef doğrultusunda, ISG çalışmaları yürütülmekte, çalışanlara sürekli eğitim verilerek ve liman sahasında emniyetli çalışma talimatları bulundurulması bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır.

Liman işletici kuruluş;

Kendi sorumluluk alanları dâhilinde, tehlikeli yükleri taşıyan araçlarla ilgili kullanılacak bütün kişisel koruyucu teçhizatı yeterli sayı ve nitelikte liman tesisinde her an kullanıma hazır bulundurmaktan sorumludur.

Yukarda belirtilen kapsamda Kabatepe Liman İşletmesinde;

- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde limanımızda can, mal ve çevre emniyetinin tesisi bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları uygulanmaktadır.
- Kıyı tesisimizde yolcular haricinde tehlikeli madde taşınması sırasında operasyonla ilgilenen personel TSE standartlarına uygun Kişisel Koruyucu Donanım (baret, fosforlu yelek, çelik burunlu iş sağlığı güvenliği ayakkabısı) giymeleri zorunludur.
- Tehlikeli madde konusunda görevli kıyı tesisi personeli, yüke ilişkin diğer yetkili kişilerin, yükleme, boşaltma esnasında yükün fiziksel ve kimyasal özelliklerine uygun koruyucu elbiseleri (oil spill kit içinde) mevcut olup, eğitim ve talim/tatbikatlarda kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda tehlikeli yükle ilgili çalışma yapan liman saha personeline bilgi verilmektedir.
- Liman sahasında uygun yerlerde limanda tehlikeli yüklerin oluşturdukları risklerden korunmak için aşağıdaki temel acil durum donanımları bulundurulmaktadır.
 - Koruyucu giysi (botlar, tulumlar, eldivenler, gözlükler ve başlık-oil spill kit içinde)
 - Köpüklü-KKT'li 50 Kğgık tekerlikli yangın söndürücüler,
 - Tehlikeli madde döküntülerini temizlemek için emici malzemeler (oil spill kit)
 - Temiz su(tehlikeli maddenin ciltten temizlenmesi için)
 - İskele sahası üzerinde belirlenmiş alanlarda yangın dolabı (hortum, nozul, anahtar)
 - İlk yardım çantası (genelde gişe veya idari bina içinde)

Tehlikeli yük elleçleme zinciri içinde yer alan her personel yukarıda sözü edilen malzemelerin konumunu, nasıl kullanılacağını bilmektedir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	46
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

9.2 Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik prosedürler.

Liman tesisinde bulunan Kişisel Koruyucu Donanımların (KKD) dağılımını gösterir. Yapılmış olan risk analizi neticesinde kıyı tesisimizde bulunması gerektiği değerlendirilen kişisel koruyucu donanım listesi ve “Kişisel Koruyucu Donanımlar” ekte yer almaktadır.

9.3 Kapalı mahale giriş izni tedbirleri ve prosedürleri.

Kapalı mahallere giriş öncesinde ve devamında ortamın havalandırılması: Havalandırma, mümkün olduğu kadar çok açıklık bırakılarak, tercihen ilgili boşluğun her iki ucunda en az bir açıklık olacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

Havalandırma ideal olarak girişten en az 24 saat önce yapılmalıdır; ancak bu her zaman geçerli olmayabilir. Özellikle planlanmadan kapalı mahallere giriş yapılıyorsa girişten önce havalandırmak mümkün olmayacaktır. Bu gibi durumlarda, alanın giriş için güvenli olmasını sağlamak adına alanı mümkün olan maksimum süre boyunca havalandırmak için çaba gösterilmelidir. Kapalı mahal içerisinde çalışma sürdüğü müddetçe havalandırma sürekli olarak devam etmelidir.

Havalandırma sistemi arızalanırsa, kapalı alandaki tüm kişiler derhal alanı boşaltmalıdır. Eğer gemide mekanik havalandırma veya fan imkânı var ise, doğal havalandırmanın aksine bu mekanik havalandırma veya fanların kullanılması tercih edilir. Doğal havalandırma, ilgili alanda en az iki erişim açıkken (tercihen her iki uçta) hava akımına izin vermek için en etkili yöntemdir. İster mekanik ister doğal havalandırma kullanılıyor olsun, hava girişinin yalnızca temiz hava çekecek bir alana yerleştirilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Çevreyi kirletmemek için havalandırılan tüm gazlar alandan uzağa boşaltılmalıdır.

Alan güvenliğinin sağlanması: Kapalı bir alana girişin kazara girişe karşı güvence altına alınması zorunludur. Bu, özellikle doğal havalandırma sağlamak için bir kapı veya başka bir erişim açık bırakıldığında önemlidir. Açık bir kapı veya erişim alana girmenin güvenli olduğunu düşündürebilir, bunun önüne geçmek için girişe mekanik bariyer ve/veya gözle görülebilecek yerlere uyarı levhaları konulmalıdır. Hatta mümkün ise girişe bir görevli bırakılmalıdır.

Kapalı mahal atmosferinin test edilmesi: Girişten önce, sonra ve tüm iş tamamlanana kadar düzenli aralıklarla, mekânın atmosferi uygun şekilde kalibre edilmiş aletler kullanılarak test edilmelidir. Bunlar yalnızca ekipmanın kullanımı konusunda özel olarak eğitilmiş kişiler tarafından kullanılmalıdır. Test sırasında zorunlu havalandırma durdurulmalıdır (tercihen testten 10 dakika önce). Uygun olduğu durumlarda, mahaldeki atmosferin temsili bir numunesini elde etmek için mahal testi, olabildiğince farklı seviyelerde yapılmalıdır. Bazı durumlarda, atmosferi boşluğa girmeden kapalı alanda (örneğin bir merdivenin alt sahanlığı) test etmek zor olabilir. Kapalı alan içinde uzak alanlara ulaşan esnek hortumların veya sabit örneklem hatlarının kullanılması, alana girmek zorunda kalmadan güvenli test yapılmasını sağlayabilir. Kapalı alandaki atmosfer, risk değerlendirmesinin ardından güvensiz veya şüpheli olarak sınıflandırılırsa, alana yalnızca pratik alternatifler olmadığında girilmelidir. Bu sadece daha ileri testler, temel çalıştırma, can güvenliği veya geminin güvenliği için olmalıdır. Böyle bir giriş sırasında her zaman solunum cihazı takılmalı ve boşluğa giren kişi sayısı işi yapmak için gereken asgari düzeyde tutulmalıdır.

Kapalı mahal girişinde yeterli ilk yardım malzemesi ve can kurtarma ekipmanlarının bulundurulması: Kapalı mahal içerisindeki personel zor bir durumla karşılaşır ve kurtarılması gerekirse bu tür durumlarda

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	47
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

hayatta kalma süresi çok sınırlı olduğundan müdahalenin mümkün olan en kısa sürede yapılması gerekir. Bir kurtarmayı hızlandırmak için güvenlik ekipmanlarının mahal girişinde hazır bulundurulması zorunludur.

Bulundurulması gereken ekipmanlar aşağıdaki gibi olabilir ancak bunlarla sınırlı kalmamalıdır:

- Tam şarjlı bir yedek silindire sahip SCBA (Bağımsız Solunum Cihazı),
- Cankurtaran halatı ve kurtarma koşum takımı. Yaşam halatı yeterli uzunlukta ve dayanıklılıkta olmalı ve dolaşma durumunda sökülebilir olmalı,
- Meşaleler,
- Yangın Tüpü,
- Engelli bir kişiyi yukarı kaldırmak için araçlar (ör. sedye) ve,
- Taşınabilir atmosfer test cihazları.

Kapalı mahal girişinde tecrübeli personelin bulundurulması. Kapalı mahalle girişte bir personelin mahal girişinde kalmasını sağlamak çok önemlidir. Mahal girişindeki personel; güvenlik yönetim sistemi içinde uygun şekilde eğitilmiş, kapalı alana girenleri gözetleyen, alan içindekilerle iletişimi sürdüren ve bir olay meydana gelmesi durumunda acil durum prosedürlerini başlatan kişidir. Bu personel kapalı mahal içerisindeki tüm kişiler çıkana ve ortam güvenli hale getirilene kadar bulunduğu yerden ayrılmamalıdır. Eğer zaruri bir durum gereği ayrılması gerekiyor ise yerine bir başkasını görevlendirerek ayrılmalıdır.

Kişisel ekipmanların kontrolü: Gerekli koruyucu ekipman duruma göre farklılık gösterecektir. Bunun nedeni, her kapalı mahal girişi için farklı olacak risk değerlendirmesine bağlı olmasıdır.

Temel ekipman (tümü onaylı tipte olacaktır) şunları içerebilir:

- Baret, çene kayışlı,
- Eldivenler,
- Koruyucu gözlük,
- Kulak koruyucuları,
- Kendinden emniyetli meşale,
- Koruyucu ayakkabılar,

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	48
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

→ Tulumlar (koruyucu giysiler) ve,

→ Bir ELSA (Acil Durum Yaşam Desteği Aparatı), EEBD (Acil Kaçış Solunum Cihazı) veya diğer acil kaçış solunum cihazları.

Giriş izni kontrolü: Her bir kapalı alan girişi için bir “Giriş İzni” kaydı doldurulmalıdır. Bu kayıt hem kontrol amaçlıdır hem de gerekli tüm önlemlerin düzgün bir şekilde uygulandığına ve amaçlanan giriş için yeterli olduğuna dair bir kanıt görevi görür. İzinin bir kopyası giriş noktasının dışına yerleştirilmelidir. İzin, mümkün olduğu kadar özenli ve doğru olmalıdır. İzinin süresinin sona ermesi üzerine tüm kişiler alanı terk etmeli ve başka bir izin verilene kadar yeniden giriş yapılmamalıdır. İzin, ilgili tüm taraflarca tamamlanmalı ve imzalanmalıdır. İzinin bir kopyası, bölümün içinde izin verilen faaliyetlere herhangi bir kısıtlama konması ve bölüme girerken alınan tedbirlerden personelin bilgisi olması için, bölümün girişine sabit olarak asılmalıdır.

Aşağıdaki maddeler, bir “Giriş İzni” nin kapsamı gereken daha geniş öğeleri detaylandırmaktadır. Gerektiğinde girilen alana özel ek maddeler eklenebilir:

→ Yer, iş türü, katılan mürettebatın detaylı bilgileri, sorumlu kişi, görevli ve iznin geçerlilik süresi (bu süre asla 8 saati geçmemelidir),

→ Riskleri en aza indirmek ve işi güvenli hale getirmek için yapılan ön testlerin ve alınan önlemlerin niteliği ve sonuçları,

→ Havalandırmanın ayrıntıları ve sürekli havalandırmanın sürdürüleceğinin teyidi, → Atmosfer testinin sonuçları,

→ Yerleştirilen ilk yardım ve can kurtarma ekipmanlarının detayları ve,

→ Ekipmanların test edilmesinin teyidi dahil olmak üzere, tüm personelin onaylı tiplerde doğru kişisel güvenlik ekipmanı taktığının ve ilgili personelin bunların kullanımında yetkin olduğunun (ör. Solunum cihazı) onaylanması.

10 DİĞER HUSUSLAR :

Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesinin Geçerliliği:

Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi 3 yıllık periyodlarla Denizcilik Genel Müdürlüğüne yapılan müracaatlarla güncellenmektedir.

10.2 Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için Tanımlanmış Görevler :

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	49
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince, 01.01.2018 tarihinden sonra, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerde liman tesisinde “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti satın alınacaktır.

10.2.1 Danışmanın asıl görevleri

10.2.1.1 Tehlike maddelerin taşınması hususundaki gerekliliklere uygunluğunu izlemek.

10.2.1.2 Tehlikeli maddelerin taşınması hususunda kıyı tesisine öneriler sunmak.

10.2.1.3 Tehlikeli maddelerin taşınmasında kıyı tesisi işleticisinin faaliyetleri konusunda kıyı tesisine yıllık rapor hazırlamak. (Yıllık raporlar 5 yıl süre ile saklanır talep üzerine idareye ibraz edilir.)

10.2.2 Aşağıda belirtilen uygulama ve yöntemleri izlemek;

10.2.2.1 Tesise gelen tehlikeli maddelerin uygun şekilde tanımlandığının, tehlikeli yüklerin doğru sevkiyat adlarının kullanıldığının, sertifikalandırıldığının, paketlenildiğinin/ambalajlandığının, etiketlendiğinin ve beyan edildiğinin, onaylı ve kurallara uygun ambalaj, kap veya yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklendiğinin ve taşındığının kontrolü ve kontrol sonuçlarının raporlanma prosedürleri.

10.2.2.2 Elleçlenen ve geçici depolanan tehlikeli yüklere ilişkin tahmil/tahliye prosedürü,

10.2.2.3 Elleçlenen tehlikeli yüklere ilişkin taşıma araçları satın alınırken kıyı tesisinin taşınan tehlikeli maddelere ilişkin özel zorunlulukları dikkate alıp almadığı,

10.2.2.4 Tehlikeli maddelerin taşıma yükleme ve boşaltımında kullanılan techizatların kontrol yöntemleri,

10.2.2.5 Mevzuatta yapılan değişikliklerde dahil olmak üzere kıyı tesisi çalışanlarının uygun eğitim alıp almadıkları ve bu eğitim kayıtlarının tutulup tutulmadığı,

10.2.2.6 Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza yada güvenliği etkileyecek bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum yöntemlerinin uygunluğu,

10.2.2.7 Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında meydana gelen ciddi kazalar, olaylar, yada ciddi ihlaller konusunda hazırlanan raporların uygunluğu,

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	50
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

10.2.2.8 Kazalar, olaylar, yada ciddi ihlallerin tekrar oluşmasına karşı gerekli önlemlerin neler olduğunun belirlenmesi ve yapılan uygulamanın değerlendirmesi,

10.2.2.9 Alt yüklenicilerin veya 3. Tarafların seçiminde ve tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili kuralların ne ölçüde dikkate alındığı,

10.2.2.10 Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesinde çalışanların operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında detaylı bilgiye sahip olup olmadıklarının tespiti

10.2.2.11 Tehlikeli maddelerin taşınması, elleçlenmesi, depolanması ve tahmil/tahliyesi esnasındaki risklere karşı hazırlıklı olmak için alınan önlemlerin uygunluğu

10.2.2.12 Tehlikeli maddeler ile ilgili tüm zorunlu doküman , bilgi ve belgelerin neler olduğuna ilişkin prosedürler.

10.2.2.13 Tehlikeli madde taşıyan gemilerin gündüz ve gece emniyetli şekilde kıyı tesisine yanaşması, bağlanması, yükleme/tahliye yapması, barınması veya demirlemesine yönelik prosedürler.

10.2.2.14 Tehlikeli maddelerin tahmil, tahliye ve limbo işlemlerine yönelik mevsim koşullarına göre alınması gerekli ilave tedbirlere ilişkin prosedürler.

10.2.2.15 Fumigasyon, gaz ölçümü ve gazdan arındırma iş ve işlemlerine yönelik prosedürler. Tehlikeli maddelerin kayıt ve istatistiklerinin tutulması prosedürleri,

10.2.2.16 Kıyı tesisinin acil durumlara müdahale etme imkan, kabiliyet ve kapasitesine ilişkin hususların doğruluğu,

10.2.2.17 Tehlikeli maddelerin karıştığı kazalara yönelik yapılacak ilk müdahalelere yönelik düzenlemelerin uygunluğu,

10.2.2.18 Hasarlı tehlikeli yüklerle, tehlikeli yüklerin bulaştığı atıkları elleçlenmesi ve bertarafına yönelik prosedürler,

10.2.2.19 Kişisel koruyucu kıyafetler hakkında bilgiler ile bunların kullanılmasına yönelik prosedürleri Kontrol etmek.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	51
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

10.3 Kara yolu ile kıyı tesisine gelecek/Liman tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri taşıyanlara yönelik hususlar (tehlikeli madde taşıyan karayolu taşıtlarının liman veya kıyı tesis sahasına/sahasından girişte/çıkışta bulundurmaları gereken belgeler, bu taşıtların bulundurmak zorunda oldukları ekipman ve teçhizatlar; liman sahasındaki hız limitleri vb. hususlar).

Limana tehlikeli yük getiren veya limandan tehlike yük götüren karayolu taşıtları liman giriş-çıkışında Kabatepe İskelesi kıyı tesis işleticisinin kıyı tesisindeki mesul memuru veya görevlisi gerekli görürse aşağıdakilerin genel kontrolleri ile kendi gerekli kayıt ve kontrolü yapar.

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla ve Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik gereğince;

- Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası
- Tankere ait geçerli tehlikeli yük taşıma belgesi(Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi)
- ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi,(yıllık izne çevrildi)
- Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi
- Tehlikeli yük taşıyan aracın ön ve arkasında yazısız turuncu plaka
- Tehlikeli madde taşıma evrakı
- ADR mevzuatı gereğince tehlike veya kaza anında araç personelinin nasıl hareket edeceği ile ilgili taşımacı tarafından sürcüye verilen Yazılı Talimat
- Araçta taşınan yüke özgü acil durumda kullanılacak kişisel ve koruyucu donanım
- Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için ADR Bölüm 5.4.5’teki Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu

Liman Sahasında Hız Limiti :

Yük alıp vermek için liman sahasına giren karayolu taşıtları için maksimum hız limiti 10 Km/h’dır. Hız limitlerini aştığı tespit edilen taşıtlara idari yaptırımlar uygulanacaktır.

10.4 Deniz yolu ile kıyı tesisine gelecek/Liman tesisinden ayrılacak tehlikeli maddeleri taşıyanlara yönelik hususlar (tehlikeli yük taşıyan gemilerin ve deniz araçlarının liman veya Liman tesisinde göstereceği gündüz/gece işaretleri, gemilerde soğuk ve sıcak çalışma usulleri vb. hususlar).

Tehlikeli Yük Taşıyan Gemilerin Limanda Göstereceği Fener ve Alametler :

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	52
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne (Col-Reg.) göre gündüz B (Bravo) işaret flaması çekerler ve geceleyin ise her yönden (360 derece) görülebilen bir kırmızı fener gösterirler.

Rehberin Güncelleme ve Dağıtım :

Bu rehberin bir kopyası Çanakkale Bölge Liman Başkanlığında, diğer kopyası ise Kabatepe Liman Müdürlüğünde bulunacaktır. Rehberin, ilgili tüm liman çalışanlarına, tesis kullanıcılarına, yük ilgililerine, kamu otoritelerine dağıtım ve duyurusu İskele Operasyon Müdürlüğünce sağlanacaktır.

Değişen mevzuat ve şartlara göre işbu rehberde değişiklikler Liman Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.


İlgili tüm tesis personeli, yük ilgilileri ve kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının işbu rehber erişimleri Kabatepe İskelesi web sitesinden sağlanacaktır.

Onay ve Yürütme :


Bu rehberin yürütmesinden TDİ Kabatepe Liman İşletme Müdürü görevli ve sorumludur.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	53
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

EK-1 KIYI TESİSİNİN GENEL VAZİYET PLANI



TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ





Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi

10.10.2024


Sayfa No

55

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

EK-2

KIYI TESİSİNİN GENEL GÖRÜNÜŞ FOTOĞRAFLARI





Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi

10.10.2024

Sayfa No

56

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ




	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	57
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

EK-3 ACİL TEMAS NOKTALARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Acil Durum Telefonu 112 (Çağrı Merkezi) (0286) 215 0 112

	Telefon	Faks	VHF
112 Acil Çağrı Merkezi	112		
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi	0312-232-47-83	0312-232-08-23	
Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı	0286 212 98 78	0286 212 98 79	
Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı	0286-212-75-00	0286-212-72-02	
Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi	0286-213-48-00	0286-213-30-77	11-12-13
Çanakkale Gelibolu Kılavuzluk İstasyonu	0286-566-16-12		71
Mehmetçik Kılavuzluk İstasyonu	0286-862-00-06		71
Çanakkale Sahil Sağlık Denetleme Merk B.T.	0286-217-11-64	0286-212-50-61	
Eceabat Kaymakamlığı	0286 814 10 01		
Eceabat Devlet Hastanesi	0286 814 11 74		
Eceabat Belediyesi	0286 814 12 42	0286 814 10 36	
Eceabat İlçe Jandarma Komutanlığı	0286 814 10 05		
Kabatepe Jandarma Karakol Komutanlığı	0286 814 13 47		
Eceabat İlçe Emniyet Amirliği	0286 814 10 27		
Akbaş Sahil Güvenlik Komutanlığı	0506 137 88 58		
Sahil Güvenlik	158		
Çanakkale Deniz Polisi	0286-263-55-00	0286-263-11-19	
Deniz Polisi	155		
Kıyı Emniyeti Çanakkale Müdürlüğü	0286-213-50-25	0286-213-47-50	
ALO Kıyı Emniyet	151		
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu	0286-217-10-44	0286-217-53-50	67
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.	0212 251 50 00		
Kabatepe Liman İşletme Müdürlüğü	0286 814 12 63		
Gestaş	0286 217 11 88	444 0 752	



Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi


10.10.2024

Sayfa No

58


TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

EK-4 TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN GENEL VAZİYET PLANI



4-1

58



Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi


10.10.2024


Sayfa No

59

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

EK-5 TEHLİKELİ YÜKLERİN ELLEÇLENDİĞİ ALANLARIN YANGIN PLANI





Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi

10.10.2024


Sayfa No

60

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

EK-6TESİSİN GENEL YANGIN PLANI


TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ KABATEPE LİMANI YANGIN PLANI



EK-7

ACİL DURUM EYLEM PLANI

KABATEPE LİMANI
ACİL EYLEM PLANI İÇERİSİNDE OLDUĞU GİBİDİR.



Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi


10.10.2024

Sayfa No

61

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

EK-8 ACİL DURUM TOPLANMA YERLERİ PLANI



	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	63
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

1 saat içinde

GENEL MÜDÜR

EK-10 TEHLİKELİ MADDELER EL KİTABI

Örneği Limanda bulunmaktadır. (KONMADI)

EK-11: Bölge Liman Başkanlığı İdari Sınırları, Demirleme Yerleri : DEMİRLEME YERLERİ VE KILAVUZ KAPTAN İNİŞ/BİNİŞ NOKTALARININ DENİZ KOORDİNATLARI

A) Liman idari saha sınırı

Çanakkale Bölge Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatını (b) ve (c) koordinatlarına birleştiren hatlar ile bu hatların devamında (b) ve (c) koordinatlarından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hatların arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

- a) 40° 13' 00" K – 026° 10' 30" D
- b) 40° 23' 00" K – 026° 00' 00" D
- c) 39° 56' 27" K – 026° 03' 39" D (Tavşan Adası)

B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 11' 48" K – 026° 00' 00" D
- 2) 40° 09' 42" K – 026° 00' 00" D
- 3) 40° 09' 42" K – 025° 58' 42" D
- 4) 40° 11' 48" K – 025° 58' 42" D

b) (Değişik:RG-27/2/2013-28572) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 05' 00" K – 025° 48' 00" D
- 2) 40° 04' 00" K – 025° 48' 00" D
- 3) 40° 05' 00" K – 025° 42' 00" D
- 4) 40° 04' 00" K – 025° 42' 00" D

C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

40° 13' 48" K - 025° 58' 30" D

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	64
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

13-1

EK-12 LİMAN TESİSİNDE BULUNAN DENİZ KİRLİLİĞİNE KARŞI ACILMÜDAHALE EKİPMANLARI

ÇEVRE KİRLİLİĞİ MÜCADELE EKİPMANLARI AYLIK KONTROL LİSTESİ

Sıra No	Çevre Kirliliği Mücadele Ekipmanları	Kontrol Tarihi Açıklama	Kontrolü Yapan Ad Soyad İmza
1	OIL SPILL KIT SANDIĞI		
2	OIL BOOM (3 MT)		
3	YAĞ EMİCİ PED (SORBENT 40X50)		
4	PLASTİK KOVA		
5	PLASTİK FARAŞ		
6	DENİZ YÜZEYİ TEMİZLEYİCİ (DISPERSANT 30KG)		
7	ELDİVEN PVC ASİT		
8	ASİT DUMAN GÖZLÜĞÜ		
9	MOP PÜSKÜL (PASPAS UCU)		
10	MOP PÜSKÜL YAYLI SAP (PASPAS SAPI)		
11	UZUN ÇİZME		
12	BÜYÜK BOY ÇÖP TORBASI(65X80)		
13	KÂĞIT TULUM		
14	TALAŞ (ÇUVAL)		
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Çevre Kirliliği Mücadele Ekipmanları Aylık olarak Çevre & KYS Şefliği Birimi tarafından takip edilmektedir. 5312 Sayılı Kanun gereği ile sözleşmeli çalışmakta, deniz kirliliği müdahale ekipmanları ortak kullanılmaktadır.
Firma Yetkilisi, ekipmanların sağlam olduğunu beyan ve taahhüt etmek için formu aylık olarak kaşeler ve imzalar. O ay ki İSGKurul Toplantısı klasörüne yerleştirilir.

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	65
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

14-

EK-13

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) KULLANIM EKİPMANLARI

Acil durumlarda ve yüksek riskli tehlikeli maddelerin transitinde gerektiğinde kişilerin kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanım risk analizi ve bu analize göre kullanılması öngörülen KKD' ler aşağıdadır. KKD' ler iskelemizde tespit edilmiş dolaplarda bulunmakta ve dolap üstünde KKD' lerin cins ve sayıları bulunmaktadır.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMINA İLİŞKİN RİSK BELİRLEME TABLOSU

KİŞİLER			KULLANILMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMIN CİNSİ	RİSKLER																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---------	--	--	---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ACİL DURUMDA KULLANILACAK KKD ENVANTERİ

Baret	1 Adet (Kişi Başı)
Siperlik	1 Adet(Kişi Başı)
Uzun kollu kimyasallara dayanıklı eldiven	1 Adet(Kişi Başı)
Acil durum maskesi	1 Adet(Kişi Başı)
Kimyasallara dayanıklı tulum	1 Adet(Kişi Başı)
Kimyasallara dayanıklı çizme	1 Adet(Kişi Başı)



Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi

10.10.2024

Sayfa No

66

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ



EK-14

TEHLİKELİ MADDE OLAYLARI BİLDİRİM FORMU

1.	ACIL DURUMUN TARİHİ VE ZAMANI:
2.	KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER (KIYI TESİSİ VE/VEYA GEMİ), POZİSYONU VE ETKİ ALANI:
3.	ACIL DURUM TİPİ (ÖRN: YANGIN, YAKIT DÖKÜLMESİ, PERSONEL YARALANMASI) VE KAZANIN MEYDANA GELİŞİ:
4.	KAZANIN BİLİNİYORSA NASIL MEYDANA GELDİĞİ VE SEBEBİ:
5.	VARSA YARALI, ÖLÜ VE KAYIP SAYISI VE KİMLİK BİLGİLERİ:
6.	MEYDANA GELEN ZARARIN/KİRLİLİĞİN BOYUTU:
7.	KAZAYA KARIŞAN GEMİ VARSA BİLGİLERİ (ADI, BAYRAĞI, IMO NO, DONATANI, İŞLETENİ, YÜKÜ VE MİKTARI, KAPTANIN ADI VE BENZERİ BİLGİLER):

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	67
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

8.	METEOROLOJİK KOŞULLAR:
9.	KAZAYA KARIŞAN TEHLİKELİ MADDE BİLGİLERİ; UN NUMARASI: PSN: SINIFI: VARSA İKİCİL RİSKİ: DENİZ KİRLİLİĞİ YAPIP YAPMADIĞI: TEHLİKELİ MADDENİN İŞARET VE ETİKET DETAYLARI,

10.	TEHLİKELİ MADDENİN ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ: GÖNDEREN BİLGİLERİ; TAŞIYAN BİLGİLERİ: ALICI BİLGİLERİ:
11.	KONTROL ÖLÇÜM HASARLARI VE ACIL DURUMU KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN YAPILANLAR:
12.	VARSA TESİSİN/ EKİPMANIN HASAR MİKTARI:
13.	VARSA ÜRÜN KAYBI VE/VEYA VARSA GERİ KAZANILAN ÜRÜN MİKTARI:
14.	KAZANIN TESİSİN RUTİN OPERASYONLARINA ETKİSİ:
15.	YAPILAN EKİPMAN VE/VEYA ÜRÜN KALİTESİ KONTROLLERİ:
16.	ACIL DURUMUN TEKRAR OLUŞMAMASI İÇİN YAPILAN/YAPILACAK FAALİYETLER:



Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi


10.10.2024

Sayfa No

68

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ

17.	ACIL DURUMDAN ETKİLENEN VE KENDİLERİNE ACİL DURUMUN İLETİLDİĞİ MERCİLER:
18.	BASINDA OLUŞAN VEYA OLUŞMASI BEKLENEN TEPKİ:

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	69
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

EK-15: Tehlikeli Madde Teslim Alma Kontrol Formu:

	ATLAS TMGD TEHLİKELİ MADDE TESLİM ALMA KONTROL FORMU				Doküman No:	FORM ATLAS 101
					Revizyon No:	
					Revizyon Tarihi:	
1	Genel Bilgiler					
Taşıma Güzergahı		Nereden:		Nereye:		
Taşınan maddenin UN NUMARASI ve Paketleme Grubu						
Taşınan Miktar		Sefer Saati		Araç Plakası/Modeli:		
2	Genel Kontroller					
No	Parametre	Durum Tespiti		Açıklama		
		Evet				
1	Araç, nizamiye dışında park etmiş araçlardan en az 20 m. uzakta park edildi mi?	☐				
2	Nizamiye personeli gelen sevkiyat hakkında önceden bilgi sahibi mi?	☐				
3	Fatura ve irsaliyesi var mı?	☐				
4	Tehlikeli madde ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortası var mı?	☐				
5	Araç sigara içme yerinden en az 30 m. uzakta mıdır?	☐				
5	Boş Tanker ise "Gas Free" Tam temizlik belgesivar mı?	☐		Varsa Özel sefere gerek yoktur.		
Not: Cevap "Hayır" ise, mutlaka İşletme Yetkilisi ile koordine edilerek işlem yapılacaktır.						
3	ADR - Muafiyetler					
No	Parametre	Durum Tespiti		Açıklama		
		Evet				
1	Tehlikeli madde yükü muafiyet kapsamında mıdır? Taşıma evrakı gerekir	☐				
3	ADR - Sevk Belgeleri					
No	Parametre	Durum Tespiti		Açıklama		
		Evet				
1	Mürettebatın fotoğrafı kimlik belgesi var mı? Mürettebat taşıma evrakında kayıtlı kişi ile uyumlu mu?	☐				
2	Mürettebatın SRC 5 Belgesi var mı? Yetkilendirme uygun mu?	☐				
3	Taşıma evrakı var mı ve uygun hazırlanmış mı?	☐				
4	Araçta Yazılı Talimat var mı?	☐				
5	Araç Onay (Uygunluk) Belgesi var mı?	☐				
6	Bu taşıma için "Taşıma İzin Yazısı" var mı?	☐				
4	ADR - Ambalajlar					
No	Parametre	Durum Tespiti		Açıklama		
		Evet				
1	Tehlikeli madde ambalajları ADR'ye uygun şekilde etiketlenmiş ve işaretlenmiş mi?	☐				
5	ADR - Araçların İşaretlenmesi					
No	Parametre	Durum Tespiti		Açıklama		
		Evet				
1	Tehlikeli madde taşıyan araçlara uygun levha ve turuncu plakalar takılmış mı?	☐				
6	ADR - Kişisel Korunma Teçhizatı					
No	Parametre	Durum Tespiti		Açıklama		
		Evet				
1	Araçta bulunması gereken "Kişisel Korunma Teçhizatı" tam ve kullanılabilir durumda mıdır?	☐				
7	ADR - Yangın Söndürme Teçhizatı					
No	Parametre	Durum Tespiti		Açıklama		
		Evet				
1	Araçta ADR'ye uygun yeterli miktarda Yangın Söndürme Cihazı (YSC) bulunmakta mıdır?	☐				
Teslim Eden (Yetkili)		Teslim Alan (Yetkili)		Onaylayan (Yetkili)		
Firma:		Firma:		Firma:		
Adı Soyadı / İmza:		Adı Soyadı / İmza:		Adı Soyadı / İmza:		



Revizyon
No

003

Yayın Tarihi

20.04.2022

Revizyon Tarihi

10.10.2024

Sayfa No

70

TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ



ÖZEL SEFER VE PROJE KARGO YÜKÜ GEÇİŞ TUTANAĞI

No 0001

GEÇİŞ YAPILAN İSKELE	TARİH	SAAT	GEMİ ADI

YAPILAN İŞLEMİN AÇIKLAMASI

GEÇİŞ BEDELİ

NAKİT GEÇİŞ	KREDİLİ GEÇİŞ	ÖN ÖDEMELİ	DİĞER

AÇIKLAMA:

FİRMA VE E FATURA BİLGİLERİ

Firma veya Şahıs Ünvanı :

Vergi No veya T.C Kimlik Numarası :

Adresi :

E- Mail Adresi :

İrtibat Telefonu :

Araç Plakası :

Dorse Plakası :

Şöför Adı Soyadı:

Araç Plakası :

Dorse Plakası :

Şöför Adı Soyadı:

Araç Plakası :

Dorse Plakası :

Şöför Adı Soyadı:

FİRMA YETKİLİSİ

GEMİ KAPTANI

İSKELE BAŞ PERSONELİ

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	71
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

EK 16: Tehlikeli Madde Taşıma Formu:

TDİ KABATEPE LİMANI TYER 28.02.2023 TARİHİNDE YAPILAN REVİZYONLARA AİT DÖKÜM LİSTESİ

1. Tanımlarda Bakanlık adı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.
2. Katı dökme yüklerle ilgili tanımlar TYER' den çıkartıldı (LC ve MC gibi)
3. Tehlikeli yük için kullanılacak gemilerde yolcu taşıması yapılmayacağı eklendi
4. Tehlikeli Maddeler El kitabı güncellendi
5. TYER' de yer alan sıcak işlemler ile ilgili bölüm çıkartıldı.
6. 7.1 de bulunan MARPOL ile ilgili yayınlar çıkartıldı
7. Güvenlik Bilgi Formlarının bir yıl süreyle saklanacağı hususu eklendi
8. KKD listesi eklere eklendi
9. EK-16 tamamen çıkartıldı

Ahmet CAYIK
TMGD/IMDG 2014-62

	Revizyon No	Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Sayfa No
	003	20.04.2022	10.10.2024	72
	TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEME REHBERİ			

TDİ KABATEPE LİMANI TYER 10.10.2024 TARİHİNDE
YAPILAN REVİZYONLARA AİT DÖKÜM LİSTESİ

1. Çanakkale Liman Başkanlığı, Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.
2. Çanakkale Bölge Liman Başkanlığı adresi değiştirilmiştir.